

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>1</b>		<b>ROBOTY ROZBIÓRKOWE</b>			
1	KNR 4-01	Rozebranie ścianek działowych z płyt	m <sup>2</sup>		
d.1	0427-07				
	analogia	(2,4+1,2+5,3)*4,38	m <sup>2</sup>	38,982	
				RAZEM	38,982
<b>2</b>		<b>ROBOTY BUDOWLANE</b>			
2	KNR-W 2-02	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych ognioodpornych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym dwuwarstwowo 75-02	m <sup>2</sup>		
d.2	2003-05	(2,4+1,2+5,3)*4,38	m <sup>2</sup>	38,982	
				RAZEM	38,982
3	KNR AT-12	Ościeżnice drewniane fabrycznie wykończone obsadzone w ściankach z płyt gipsowo-kartonowych	m <sup>2</sup>		
d.2	0109-01	Krotność = 2			
		0,9*2	m <sup>2</sup>	1,800	
				RAZEM	1,800
4	KNR AT-12	Skrzydła drzwiowe fabrycznie wykończone obsadzone w ściankach z płyt gipsowo-kartonowych	m <sup>2</sup>		
d.2	0109-03	Krotność = 2			
		0,9*2	m <sup>2</sup>	1,800	
				RAZEM	1,800
5	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m <sup>2</sup>		
d.2	202 1134-02	38,982*2	m <sup>2</sup>	77,964	
				RAZEM	77,964
6	KNKRB 2	Gładz gipsowa jednowarstwowa na ścianie z płyt gipsowych	m <sup>2</sup>		
d.2	0803-08	77,964*2	m <sup>2</sup>	155,928	
				RAZEM	155,928
7	KNR-W 2-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłóży gipsowych z gruntowaniem	m <sup>2</sup>		
d.2	1510-03	77,964*2	m <sup>2</sup>	155,928	
				RAZEM	155,928
<b>3</b>		<b>POWIERZCHNIE KRYTE PREPARATEM OGNIOPRONNYM</b>			
8	TZKNBK XV	Usunięcie starej farby olejnej za pomocą ługowania - po raz pierwszy - schody, deski, płyty	m <sup>2</sup>		
d.3	0429-01	4,3*2,1+5*1,5+1,35*0,35*8+1,7*0,5*5+1,35*0,45*12+1,45*1,4+0,2*1,6*14+0,2*1,6*13+4,5*0,48+3,5*0,45*2+5,45*0,3+2,6*1+2,6*0,45+1*0,88	m <sup>2</sup>	54,115	
				RAZEM	54,115
9	TZKNBK XV	Usunięcie starej farby olejnej za pomocą ługowania - drugi raz	m <sup>2</sup>		
d.3	0429-02	4,3*2,1+5*1,5+1,35*0,35*8+1,7*0,5*5+1,35*0,45*12+1,45*1,4+0,2*1,6*14+0,2*1,6*13+4,5*0,48+3,5*0,45*2+5,45*0,3+2,6*1+2,6*0,45+1*0,88	m <sup>2</sup>	54,115	
				RAZEM	54,115
10	TZKNBK XV	Zabezpieczenie ogniochronne	m <sup>2</sup>		
d.3	0434-01	Krotność = 4			
	wycena indywidualna	4,3*2,1+5*1,5+1,35*0,35*8+1,7*0,5*5+1,35*0,45*12+1,45*1,4+0,2*1,6*14+0,2*1,6*13+4,5*0,48+3,5*0,45*2+5,45*0,3+2,6*1+2,6*0,45+1*0,88	m <sup>2</sup>	54,115	
				RAZEM	54,115