



NetWorks Sp. z o.o.
Laboratorium Badań Środowiskowych
ul. Józefa Piusa Dziekońskiego 3
00-728 Warszawa
e-mail: Laboratorium@networks.pl



AB 419

S P R A W O Z D A N I E 8585/2023/OS
Z POMIARÓW PÓL ELEKTROMAGNETYCZNYCH
WYKONANYCH DLA POTRZEB OCHRONY ŚRODOWISKA

Badany obiekt: Instalacja radiokomunikacyjna T-Mobile Polska S.A.
Numer i nazwa: 33418 (73418N!) PSZ_PLOTY_POLNOC
Adres: PŁOTY, KOSZALIŃSKA DZ.52/10, Powiat gryficki, WOJ. ZACHODNIOPOMORSKIE

Data wykonania pomiarów: 2024-01-17

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.
Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

1. Właściciel badanego obiektu:

T-Mobile Polska S.A., ul. Marynarska 12, 02-674 Warszawa

2. Zleceniodawca:

T-Mobile Polska S.A., ul. Marynarska 12, 02-674 Warszawa

3. Przedstawiciel zleceniodawcy:

NetWorks Sp. z o.o.

4. Zakres zlecenia:

Wykonanie badania i opracowanie sprawozdania z pomiarów natężenia pola elektrycznego i pola magnetycznego dla instalacji radiokomunikacyjnej T-Mobile Polska S.A. zlokalizowanej w miejscowości PŁOTY, KOSZALIŃSKA DZ.52/10.

5. Cel zlecenia:

Wykonanie pomiarów pól elektromagnetycznych w otoczeniu instalacji radiokomunikacyjnej 33418 (73418N!) PSZ_PLOTY_POLNOC w odniesieniu do wymagań określonych w *Rozporządzeniu Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposobów sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz.U. 2022 poz. 2630)*.

6. Pomiary zostały wykonane przez:

Ciesielski Daniel
Grzegorzewski Jan

7. Informacje o źródłach pól elektromagnetycznych

7.1. Sposób identyfikacji badanych źródeł pól elektromagnetycznych

Identyfikacji źródeł i parametrów technicznych dokonano na podstawie analizy dokumentacji dotyczącej zlecenia oraz obserwacji miejsca wykonywania badań.

7.2. Opis miejsca zainstalowania anten i urządzeń technicznych. Opis obiektu badań i jego otoczenia

Instalacja radiokomunikacyjna zlokalizowana jest na terenie ogrodzonym. Anteny zawieszono na wieży kratowej. Urządzenia sterujące oraz zasilające zainstalowano w kontenerze u podstawy wieży. Wokół instalacji znajdują się tereny przemysłowe.

Instalacja radiokomunikacyjna jest obiektem bezobsługowym. Okresowe stanowiska pracy związane są z prowadzonymi w zależności od potrzeb konserwacjami, przeglądami, strojeniem i naprawami.

7.3. Parametry techniczne źródła pola elektromagnetycznego

Dane przedstawiające maksymalne parametry pracy instalacji przekazane przez zleceniodawcę:

Parametry systemu nadawczo-odbiorczego:

Charakterystyka promieniowania		kierunkowa					
Rzeczywisty czas pracy [h/dobę]		24					
Warunki pracy		znamionowe					
Rodzaj wytwarzanego pola		stacjonarne					
Lp.	Częstotliwość lub zakresy częstotliwości pracy [MHz]	Typ/producent anteny	liczba anten	Azymut [°]	kąt pochylenia* [°]	Wysokość środka elektrycznego anteny [m n.p.t.]	Równoważna moc promieniowana izotropowo (EIRP) [W]
1	900/1800/2100	ATR4518R11v06 Huawei	1	90	1/1/1	56.3	19533
2	800	ATR4518R11v06 Huawei	1	90	1	56.3	3396
3	800/900/1800/2100	ASI4518R39v07 Huawei	1	220	4/4/4/4	56.3	21510
4	900/1800/2100	ATR4518R11v06 Huawei	1	330	3/2/2	56.3	19533
5	800	ATR4518R11v06 Huawei	1	330	3	56.3	3396

* wskazane wartości kąta pochylenia anten, zgodnie z informacją uzyskaną od zleceniodawcy, są wartościami stałymi

Parametry radiolinii:

Charakterystyka promieniowania		kierunkowa					
Rzeczywisty czas pracy [h/dobę]		24					
Warunki pracy		znamionowe					
Rodzaj wytwarzanego pola		stacjonarne					
Lp.	Linia radiowa			Antena			
	Typ/ Producent	Częstotliwość pracy [GHz]	Równoważna moc promieniowana izotropowo (EIRP) [W]	Typ/ producent	Średnica anteny [m]	Azymut [°]	Wysokość zainstalowania n.p.t [m]
1.	NP ERICSSON RAU2X 18GHZ 2x56MHz XPIC Ericsson	18	2000	ANT2_0.6 18 HP/HPX Ericsson	0.6	126	58.6
2.	NP ERICSSON RAU2X HP 18GHZ 2x28MHz XPIC Ericsson	18	7963	ANT2_0.6 18 HP/HPX Ericsson	0.6	164	54
3.	NEC iPasolink 100E Harris Stratex	38	4	VHLP1-38 Andrew	0.3	204	60
4.	NP ERICSSON RAU2X ACD 23GHZ 2x28MHz XPIC Ericsson	23	5903	ANT2_0.6 23 HP/HPX Ericsson	0.6	208	58
5.	NP ERICSSON ML 6363 18GHZ 2x28MHz XPIC Ericsson	18	6325	ANT3_0.6 18 HP/HPX Ericsson	0.6	282	54

7.4 Inne źródła pól elektromagnetycznych

Na podstawie informacji otrzymanych od użytkownika oraz obserwacji otoczenia miejsca wykonywania pomiarów nie stwierdzono występowania innych źródeł pola-EM

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.
 Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

8. Opis pomiarów

8.1. Metoda badań

Zgodna z rozporządzeniem Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposobów sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz.U. 2022 poz. 2630), określona w pkt 25 ppkt 1 załącznika do niniejszego rozporządzenia.

8.2. Termin pomiarów i warunki środowiskowe

Podczas wykonywania pomiarów pól elektromagnetycznych nie występowały opady atmosferyczne. Wyniki pomiaru parametrów pogodowych przedstawia poniższa tabela:

Data [rrrr-mm-dd]	Godzina [hh:mm-hh:mm]	Warunki środowiskowe			
		Temperatura [°C]		Wilgotność względna [%]	
2024-01-17	14:40-16:10	Przed pomiarem	Po pomiarach	Przed pomiarem	Po pomiarach
		0.5	0.5	69.3	69.0

Przedstawione wyżej warunki środowiskowe, występujące podczas wykonywania pomiarów pól elektromagnetycznych, są zgodne ze specyfikacją techniczną użytego zestawu pomiarowego.

8.3. Warunki pracy urządzeń nadawczych

Podczas pomiarów w przypadku uzyskania wyniku pomiaru szerokopasmowego wykonanego zastosowaną metodą, dla zakresów częstotliwości od 10 MHz do 300 GHz, powiększonego o rozszerzoną niepewność pomiaru U dla współczynnika rozszerzenia $k = 2$ przekraczającego 70% najniższej dopuszczalnej wartości składowej elektrycznej lub magnetycznej pola dla objętych pomiarami zakresów częstotliwości, uwzględnia się poprawki pomiarowe przekazane przez zleceniodawcę, umożliwiające uwzględnienie maksymalnych parametrów pracy instalacji zgodnie z pkt 7 załącznika do Rozporządzeniem Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposobów sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz. U. 2022, poz. 2630) zaznaczając, że wymagane jest wykonanie pomiaru z wykorzystaniem miernika selektywnego. W przypadku uzyskania wyniku pomiaru szerokopasmowego wykonanego zastosowaną metodą, dla zakresów częstotliwości od 10 MHz do 300 GHz, powiększonego o rozszerzoną niepewność pomiaru U dla współczynnika rozszerzenia $k = 2$ nieprzekraczającego 70% najniższej dopuszczalnej wartości składowej elektrycznej lub magnetycznej pola dla objętych pomiarami zakresów częstotliwości, nie uwzględnia się poprawek pomiarowych.

8.4. Wyposażenie pomiarowe

Zestaw pomiarowy służący do pomiaru natężenia składowej elektrycznej pola elektromagnetycznego złożony z szerokopasmowego miernika i sondy pomiarowej:

Oznaczenie miernika	Producent	Model	Numer fabryczny	Oznaczenie sondy	Producent	Model	Numer fabryczny
MW-04	Wavecontrol	Miernik pól elektromagnetycznych SMP2	22SN1953	SW-07	Wavecontrol	Sonda WPF60	22WP230193

Mierniki natężenia pola elektromagnetycznego podlegają okresowemu sprawdzeniu zgodnie z procedurą wewnętrzną P-03 i PB-01. Świadectwo wzorcowania zestawu pomiarowego z dnia 10 maja 2023 o numerze LWiMP/W/172/23 wydane przez Politechnika Wrocławską.
Data ważności świadectwa wzorcowania: 10 maja 2025 (zgodnie z procedurą wewnętrzną P-03).

Termohigrometr:

Oznaczenie:	TH-13	Producent:	AZ INSTRUMENT CORP	Model:	Termohigrometr AZ8706
-------------	-------	------------	--------------------	--------	-----------------------

Data ważności świadectwa wzorcowania: 3 stycznia 2025 (zgodnie z procedurą wewnętrzną P-03).

Dalmierz:

Oznaczenie	Producent	Typ	Numer seryjny	Nr świadectwa wzorcowania	Data świadectwa wzorcowania
D-10	Leica	Dalmierz Leica Disto D510	1042956690	4609.13-M11-4180-1748/14	9 stycznia 2015

Data ważności świadectwa wzorcowania: 9 stycznia 2025 (zgodnie z procedurą wewnętrzną P-03).

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.
Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

Odbiornik GNSS:

Odbiornik GNSS wbudowany w miernik natężenia pola elektromagnetycznego użyty podczas pomiarów	Producent	Model
	UBlox	MAX-M8Q

Odbiorniki podlegają okresowemu sprawdzeniu zgodnie z procedurą wewnętrzną P-03.

9. Wyniki pomiarów

Pole elektryczne

Nr pionu	Opis umiejscowienia pionu (punktu pomiarowego)	Wysokość pomiaru [m]	Zmierzona wartość natężenia pola elektrycznego E [V/m] ^{1,5}	Wartość natężenia pola elektrycznego powiększona o niepewność pomiaru ⁴ E [V/m]	Wskaźnikowa wartość poziomu emisji pól elektromagnetycznych WM _E ³	Współrzędne geograficzne pionu (punktu pomiarowego) ²
1	GKP w odległości 5m od anteny sektorowej az. 90°	0.3-2.0	<1.0*	1.6	0.06	53°48'55.1" 15°16'57.0"
2	GKP w odległości 29m od anteny sektorowej az. 90°	0.3-2.0	<1.0*	1.6	0.06	53°48'55.1" 15°16'58.4"
3	GKP w odległości 53m od anteny sektorowej az. 90°	0.3-2.0	<1.0*	1.6	0.06	53°48'55.1" 15°16'59.5"
4	GKP w odległości 73m od anteny sektorowej az. 90°	0.3-2.0	<1.0*	1.6	0.06	53°48'55.1" 15°17'0.6"
5	GKP w odległości 93m od anteny sektorowej az. 90°	0.3-2.0	<1.0*	1.6	0.06	53°48'55.1" 15°17'1.7"
6	GKP w odległości 7m od anteny radioliniowej az. 126°	0.3-2.0	<1.0*	1.6	0.06	53°48'55.1" 15°16'57.0"
7	GKP w odległości 34m od anteny radioliniowej az. 126°	0.3-2.0	<1.0*	1.6	0.06	53°48'54.7" 15°16'58.1"
8	GKP w odległości 9m od anteny radioliniowej az. 164°	0.3-2.0	<1.0*	1.6	0.06	53°48'55.1" 15°16'56.6"
9	GKP w odległości 28m od anteny radioliniowej az. 164°	0.3-2.0	<1.0*	1.6	0.06	53°48'54.4" 15°16'57.0"
10	GKP w odległości 49m od anteny radioliniowej az. 164°	0.3-2.0	<1.0*	1.6	0.06	53°48'53.6" 15°16'57.4"
11	GKP w odległości 9m od anteny radioliniowej az. 204°	0.3-2.0	<1.0*	1.6	0.06	53°48'55.1" 15°16'56.3"
12	GKP w odległości 38m od anteny radioliniowej az. 204°	0.3-2.0	<1.0*	1.6	0.06	53°48'54.0" 15°16'55.9"
13	GKP w odległości 13m od anteny radioliniowej az. 208°	0.3-2.0	<1.0*	1.6	0.06	53°48'54.7" 15°16'56.3"
14	GKP w odległości 44m od anteny radioliniowej az. 208°	0.3-2.0	<1.0*	1.6	0.06	53°48'54.0" 15°16'55.6"

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.
 Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

15	GKP w odległości 10m od anteny sektorowej az. 220°	0.3-2.0	<1.0*	1.6	0.06	53°48'55.1" 15°16'56.3"
16	GKP w odległości 29m od anteny sektorowej az. 220°	0.3-2.0	<1.0*	1.6	0.06	53°48'54.4" 15°16'55.6"
17	GKP w odległości 51m od anteny sektorowej az. 220°	0.3-2.0	<1.0*	1.6	0.06	53°48'54.0" 15°16'54.8"
18	GKP w odległości 71m od anteny sektorowej az. 220°	0.3-2.0	<1.0*	1.6	0.06	53°48'53.3" 15°16'54.1"
19	GKP w odległości 89m od anteny sektorowej az. 220°	0.3-2.0	<1.0*	1.6	0.06	53°48'52.9" 15°16'53.4"
20	GKP w odległości 11m od anteny radioliniowej az. 282°	0.3-2.0	<1.0*	1.6	0.06	53°48'55.4" 15°16'55.9"
21	GKP w odległości 38m od anteny radioliniowej az. 282°	0.3-2.0	<1.0*	1.6	0.06	53°48'55.4" 15°16'54.5"
22	GKP w odległości 11m od anteny sektorowej az. 330°	0.3-2.0	<1.0*	1.6	0.06	53°48'55.4" 15°16'56.3"
23	GKP w odległości 39m od anteny sektorowej az. 330°	0.3-2.0	<1.0*	1.6	0.06	53°48'56.5" 15°16'55.6"
24	GKP w odległości 61m od anteny sektorowej az. 330°	0.3-2.0	<1.0*	1.6	0.06	53°48'56.9" 15°16'54.8"
25	GKP w odległości 84m od anteny sektorowej az. 330°	0.3-2.0	<1.0*	1.6	0.06	53°48'57.6" 15°16'54.1"
26	PKP na az. 8° w odległości 52m od anteny sektorowej az. 330°	0.3-2.0	<1.0*	1.6	0.06	53°48'56.9" 15°16'57.0"
27	PKP na az. 63° w odległości 49m od anteny sektorowej az. 90°	0.3-2.0	<1.0*	1.6	0.06	53°48'55.8" 15°16'59.2"
28	PKP na az. 143° w odległości 45m od anteny radioliniowej az. 126°	0.3-2.0	<1.0*	1.6	0.06	53°48'54.0" 15°16'58.1"
29	PKP na az. 182° w odległości 62m od anteny radioliniowej az. 204°	0.3-2.0	<1.0*	1.6	0.06	53°48'53.3" 15°16'56.6"
30	PKP na az. 245° w odległości 63m od anteny sektorowej az. 220°	0.3-2.0	<1.0*	1.6	0.06	53°48'54.4" 15°16'53.4"
31	PKP na az. 312° w odległości 74m od anteny sektorowej az. 330°	0.3-2.0	<1.0*	1.6	0.06	53°48'56.9" 15°16'53.4"
-	GKP w odległości 539m od anteny sektorowej az. 90°	0.3-2.0	<1.0*	1.6	0.06	53°48'55.1" 15°17'26.2"
-	GKP w odległości 356m od anteny	0.3-2.0	<1.0*	1.6	0.06	53°48'46.4" 15°16'44.0"

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.
 Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

	sektorowej az. 220°					
-	GKP w odległości 460m od anteny sektorowej az. 330°	0.3-2.0	<1.0*	1.6	0.06	53°49'8.0" 15°16'44.0"

Pole magnetyczne (wyznaczone na podstawie pomiaru wartości natężenia pola elektrycznego)

Nr pionu	Opis umiejscowienia pionu (punktu pomiarowego)	Wysokość pomiaru [m]	Wartość natężenia pola magnetycznego H [A/m] ¹	Wartość natężenia pola magnetycznego powiększona o niepewność pomiaru ⁴ H [A/m]	Wskaźnikowa wartość poziomu emisji pól elektromagnetycznych WM _H ³	Współrzędne geograficzne pionu (punktu pomiarowego) ²
1	GKP w odległości 5m od anteny sektorowej az. 90°	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.06	53°48'55.1" 15°16'57.0"
2	GKP w odległości 29m od anteny sektorowej az. 90°	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.06	53°48'55.1" 15°16'58.4"
3	GKP w odległości 53m od anteny sektorowej az. 90°	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.06	53°48'55.1" 15°16'59.5"
4	GKP w odległości 73m od anteny sektorowej az. 90°	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.06	53°48'55.1" 15°17'0.6"
5	GKP w odległości 93m od anteny sektorowej az. 90°	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.06	53°48'55.1" 15°17'1.7"
6	GKP w odległości 7m od anteny radioliniowej az. 126°	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.06	53°48'55.1" 15°16'57.0"
7	GKP w odległości 34m od anteny radioliniowej az. 126°	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.06	53°48'54.7" 15°16'58.1"
8	GKP w odległości 9m od anteny radioliniowej az. 164°	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.06	53°48'55.1" 15°16'56.6"
9	GKP w odległości 28m od anteny radioliniowej az. 164°	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.06	53°48'54.4" 15°16'57.0"
10	GKP w odległości 49m od anteny radioliniowej az. 164°	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.06	53°48'53.6" 15°16'57.4"
11	GKP w odległości 9m od anteny radioliniowej az. 204°	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.06	53°48'55.1" 15°16'56.3"
12	GKP w odległości 38m od anteny radioliniowej az. 204°	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.06	53°48'54.0" 15°16'55.9"
13	GKP w odległości 13m od anteny radioliniowej az. 208°	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.06	53°48'54.7" 15°16'56.3"
14	GKP w odległości 44m od anteny radioliniowej az. 208°	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.06	53°48'54.0" 15°16'55.6"
15	GKP w odległości 10m od anteny sektorowej az. 220°	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.06	53°48'55.1" 15°16'56.3"
16	GKP w odległości 29m od anteny sektorowej az. 220°	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.06	53°48'54.4" 15°16'55.6"
17	GKP w odległości 51m od anteny sektorowej az. 220°	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.06	53°48'54.0" 15°16'54.8"
18	GKP w odległości 71m od anteny sektorowej az. 220°	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.06	53°48'53.3" 15°16'54.1"
19	GKP w odległości 89m od anteny sektorowej az. 220°	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.06	53°48'52.9" 15°16'53.4"
20	GKP w odległości 11m od anteny radioliniowej az. 282°	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.06	53°48'55.4" 15°16'55.9"

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.
 Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

21	GKP w odległości 38m od anteny radioliniowej az. 282°	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.06	53°48'55.4" 15°16'54.5"
22	GKP w odległości 11m od anteny sektorowej az. 330°	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.06	53°48'55.4" 15°16'56.3"
23	GKP w odległości 39m od anteny sektorowej az. 330°	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.06	53°48'56.5" 15°16'55.6"
24	GKP w odległości 61m od anteny sektorowej az. 330°	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.06	53°48'56.9" 15°16'54.8"
25	GKP w odległości 84m od anteny sektorowej az. 330°	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.06	53°48'57.6" 15°16'54.1"
26	PKP na az. 8° w odległości 52m od anteny sektorowej az. 330°	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.06	53°48'56.9" 15°16'57.0"
27	PKP na az. 63° w odległości 49m od anteny sektorowej az. 90°	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.06	53°48'55.8" 15°16'59.2"
28	PKP na az. 143° w odległości 45m od anteny radioliniowej az. 126°	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.06	53°48'54.0" 15°16'58.1"
29	PKP na az. 182° w odległości 62m od anteny radioliniowej az. 204°	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.06	53°48'53.3" 15°16'56.6"
30	PKP na az. 245° w odległości 63m od anteny sektorowej az. 220°	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.06	53°48'54.4" 15°16'53.4"
31	PKP na az. 312° w odległości 74m od anteny sektorowej az. 330°	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.06	53°48'56.9" 15°16'53.4"
-	GKP w odległości 539m od anteny sektorowej az. 90°	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.06	53°48'55.1" 15°17'26.2"
-	GKP w odległości 356m od anteny sektorowej az. 220°	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.06	53°48'46.4" 15°16'44.0"
-	GKP w odległości 460m od anteny sektorowej az. 330°	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.06	53°49'8.0" 15°16'44.0"

GKP – Główny Kierunek Pomiarowy

PKP – Pomocniczy Kierunek Pomiarowy

¹ wyniki oznaczone * są wynikami poniżej czułości zestawu pomiarowego i są wynikami spoza zakresu akredytacji. Do obliczenia wyniku skorygowanego przyjęto wartość skorelowaną z rzeczywistym wynikiem pomiaru - dolną granicę akredytowanego zakresu pomiarowego metody

² współrzędne geograficzne pozyskane metodą pomiaru bezpośredniego

³ do wyznaczenia wartości wskaźnikowej W_{Me} i W_{Mh} przyjęto na podstawie uzgodnień z klientem oraz rozpoznania źródeł, jako wartości dopuszczalne pola elektrycznego i magnetycznego odpowiednio 28 V/m i 0,073 A/m.

⁴ do wyznaczenia niepewności dla wyników poniżej czułości zestawu pomiarowego, przyjęto niepewność dla minimalnej wartości z zakresu pomiarowego.

⁵ maksymalna wartość chwilowa

Niepewność oszacowano zgodnie z dokumentem P-03 „Procedura nadzoru nad wyposażeniem” w postaci niepewności rozszerzonej wynikającej z niepewności standardowej pomnożonej przez współczynnik rozszerzenia $k=2$.

Całkowita szacowana niepewność rozszerzona składowej E wynosi odpowiednio: 58.4% dla częstotliwości do 40 GHz

Umieszczenie pionów (punktów) pomiarowych przedstawiono w załączniku nr 2 do niniejszego sprawozdania.

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.
 Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

10. Omówienie wyników pomiarów

W związku z tym, że żadna z wartości zmierzonych, udokumentowanych w tabelach w pkt. 9, uzyskanych w skutek zastosowania pomiaru szerokopasmowego, powiększonego o rozszerzoną niepewność pomiaru U dla współczynnika rozszerzenia $k = 2$ nie przekroczyła 70% najniższej dopuszczalnej wartości składowej elektrycznej lub magnetycznej pola dla objętych pomiarami zakresów częstotliwości, nie uwzględnia się poprawek pomiarowych.

W wyniku zastosowania sposobu sprawdzenia dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku, zgodnie pkt 25 ppkt 1 Rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. (Dz. U. 2022, poz. 2630), w związku z tym, że żadna z wartości wskaźnikowych, udokumentowanych w tabelach w pkt. 9 nie przekracza wartości 1, stwierdza się, że w miejscach, w których wykonano pomiary w otoczeniu instalacji radiokomunikacyjnej 33418 (73418N!) PSZ_PLOTY_POLNOC, dopuszczalne poziomy pól elektromagnetycznych w środowisku należy uznać za dotrzymane.

11. Podstawa prawna

- 1) Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. 2022 poz. 2556)
- 2) Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz. U. 2019, poz. 2448)
- 3) Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposobów sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz. U. 2022, poz. 2630),
- 4) Akredytacja nr AB 419 wydana przez Polskie Centrum Akredytacji (wydanie 22, z dnia 9 stycznia 2024 r.)

12. Spis załączników

- Załącznik 1. Lokalizacja obiektu badań
- Załącznik 2. Usytuowanie pionów (punktów) pomiarowych
- Załącznik 3. Dokumentacja fotograficzna obiektu badań

13. Data wydania i autoryzowania sprawozdania

Obliczenia i sprawozdanie wykonał :


Sprawozdanie autoryzował:





Koniec sprawozdania

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.
Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.



Załącznik nr 1	<p>Instalacja radiokomunikacyjna T-Mobile Polska S.A. 33418 (73418N!) PSZ_PLOTY_POLNOC</p> <p>Lokalizacja instalacji</p>
----------------	--



Załącznik nr 2	<p style="text-align: center;">Instalacja radiokomunikacyjna T-Mobile Polska S.A. PSZ_PLOTY_POLNOC (73418N!)</p> <p style="text-align: center;">Usytuowanie pionów pomiarowych w otoczeniu instalacji radiokomunikacyjnej</p>
	<p>Legenda:</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  Brak dostępu </div> <div style="text-align: center;">  Pion pomiarowy </div> <div style="text-align: center;">  Kierunek oddziaływania anten sektorowych </div> <div style="text-align: center;">  Kierunek oddziaływania anten radioliniowych </div> </div>



Załącznik nr 3

Instalacja radiokomunikacyjna T-Mobile Polska S.A.
33418 (73418N!) PSZ_PLOTY_POLNOC

Dokumentacja fotograficzna