



NetWorks Sp. z o.o.  
Laboratorium Badań Środowiskowych  
ul. Józefa Piusa Dziekońskiego 3  
00-728 Warszawa  
e-mail: [Laboratorium@networks.pl](mailto:Laboratorium@networks.pl)



AB 419

S P R A W O Z D A N I E 5818/2024/OS  
Z POMIARÓW PÓL ELEKTROMAGNETYCZNYCH  
WYKONANYCH DLA POTRZEB OCHRONY ŚRODOWISKA

Badany obiekt: Instalacja radiokomunikacyjna Orange Polska S.A.  
Numer i nazwa: 3384 (74138N!) POGORZELICA (PSZ\_REWAL\_POGORZELICA)  
Adres: POGORZELICA DZ.263, Powiat gryficki, WOJ. ZACHODNIOPOMORSKIE

Data wykonania pomiarów: 2024-09-03

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.  
Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

**1. Właściciel badanego obiektu:**

Orange Polska S.A., Al. Jerozolimskie 160, 02-326 Warszawa

**2. Zleceniodawca:**

Orange Polska S.A., Al. Jerozolimskie 160, 02-326 Warszawa

**3. Przedstawiciel zleceniodawcy:**

NetWorks Sp. z o.o.

**4. Zakres zlecenia:**

Wykonanie badania i opracowanie sprawozdania z pomiarów natężenia pola elektrycznego i pola magnetycznego dla instalacji radiokomunikacyjnej Orange Polska S.A. zlokalizowanej w miejscowości POGORZELICA DZ.263.

**5. Cel zlecenia:**

Wykonanie pomiarów pól elektromagnetycznych w otoczeniu instalacji radiokomunikacyjnej 3384 (74138N!) POGORZELICA (PSZ\_REWAL\_POGORZELICA) w odniesieniu do wymagań określonych w *Rozporządzeniu Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposobów sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz.U. 2022 poz. 2630)*.

**6. Pomiary zostały wykonane przez:**

Strojek Michał  
Łuczak Wojciech

**7. Informacje o źródłach pól elektromagnetycznych**

**7.1. Sposób identyfikacji badanych źródeł pól elektromagnetycznych**

Identyfikacji źródeł i parametrów technicznych dokonano na podstawie analizy dokumentacji dotyczącej zlecenia oraz obserwacji miejsca wykonywania badań.

**7.2. Opis miejsca zainstalowania anten i urządzeń technicznych. Opis obiektu badań i jego otoczenia**

Instalacja radiokomunikacyjna zlokalizowana jest na terenie ogrodzonym. Anteny zawieszono na wieży kratowej. Urządzenia sterujące oraz zasilające zainstalowano w kontenerze u podstawy wieży. Wokół instalacji znajduje się las, tereny wypoczynkowe.

Instalacja radiokomunikacyjna jest obiektem bezobsługowym. Okresowe stanowiska pracy związane są z prowadzonymi w zależności od potrzeb konserwacjami, przeglądami, strojeniem i naprawami.

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.  
Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

### 7.3. Parametry techniczne źródła pola elektromagnetycznego

Dane przedstawiające maksymalne parametry pracy instalacji przekazane przez zleceniodawcę:

Parametry systemu nadawczo-odbiorczego:

Charakterystyka promieniowania		kierunkowa					
Rzeczywisty czas pracy [h/dobę]		24					
Warunki pracy		znamionowe					
Rodzaj wytwarzanego pola		stacjonarne					
Lp.	Częstotliwość lub zakresy częstotliwości pracy [MHz]	Typ/producent anteny	liczba anten	Azymut [°]	kąt pochylenia [°]	Wysokość środka elektrycznego anteny [m n.p.t.]	Równoważna moc promieniowana izotropowo (EIRP) [W]
1	800/900/1800/2100	ATR4518R6v06 Huawei	1	30	0-12**/0-12**/0-12**/0-12**	39	20816
2	800/900/2600	ATR4518R6v06 Huawei	1	30	0-12**/0-12**/0-12**	39	14341
3	800/900/1800/2100	ATR4518R6v06 Huawei	1	150	0-12**/0-12**/0-12**/0-12**	39	20051
4	800/900/2600	ATR4518R6v06 Huawei	1	150	0-12**/0-12**/0-12**	39	13575
5	800/900/1800/2100	ATR4518R6v06 Huawei	1	300	0-12**/0-12**/0-12**/0-12**	39	20816
6	800/900/2600	ATR4518R6v06 Huawei	1	300	0-12**/0-12**/0-12**	39	14341

\* wskazane wartości kąta pochylenia anten, zgodnie z informacją uzyskaną od zleceniodawcy, są wartościami stałymi

\*\* pomiary wykonano zgodnie z pkt 13., ppkt 2 załącznika do Rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. (Dz. U. 2022, poz. 2630).

Parametry radiolinii:

Charakterystyka promieniowania		kierunkowa					
Rzeczywisty czas pracy [h/dobę]		24					
Warunki pracy		znamionowe					
Rodzaj wytwarzanego pola		stacjonarne					
Lp.	Linia radiowa			Antena			
	Typ/ Producent	Częstotliwość pracy [GHz]	Równoważna moc promieniowana izotropowo (EIRP) [W]	Typ/ producent	Średnica anteny [m]	Azymut [°]	Wysokość zainstalowania n.p.t [m]
1.	OLL Ubiquiti NanoBeam M5-300 Ubiquiti Networks	5	1	ANT NanoBeam M5-300 built-in Ubiquiti Networks	0.3	91	40
2.	RTN XMC-2 38G/2+0/56MHz Huawei	38	163	VHLPX1-38-HW1 Andrew	0.3	262	36
3.	OLL Ubiquiti NanoBeam M5-300 Ubiquiti Networks	5	1	ANT NanoBeam M5-300 built-in Ubiquiti Networks	0.3	270	40

### 7.4 Inne źródła pól elektromagnetycznych

Na podstawie informacji otrzymanych od użytkownika oraz obserwacji otoczenia miejsca wykonywania pomiarów stwierdzono występowanie innych źródeł pola-EM, pracujących w systemie: telefonii komórkowej (800MHz-2600MHz), linii radiowych (5GHz – 90GHz), które istotnie wpływają na wyniki pomiarów.

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.

Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

## 8. Opis pomiarów

### 8.1. Metoda badań

Zgodna z rozporządzeniem Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposobów sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz.U. 2022 poz. 2630), określona w pkt 25 ppkt 1 załącznika do niniejszego rozporządzenia.

### 8.2. Termin pomiarów i warunki środowiskowe

Podczas wykonywania pomiarów pól elektromagnetycznych nie występowały opady atmosferyczne. Wyniki pomiaru parametrów pogodowych przedstawia poniższa tabela:

Data [rrrr-mm-dd]	Godzina [hh:mm-hh:mm]	Warunki środowiskowe			
		Temperatura [°C]		Wilgotność względna [%]	
2024-09-03	12:10-13:20	Przed pomiarem	Po pomiarach	Przed pomiarem	Po pomiarach
		26.0	28.0	60.0	56.0

Przedstawione wyżej warunki środowiskowe, występujące podczas wykonywania pomiarów pól elektromagnetycznych, są zgodne ze specyfikacją techniczną użytego zestawu pomiarowego.

### 8.3. Warunki pracy urządzeń nadawczych

Podczas pomiarów w przypadku uzyskania wyniku pomiaru szerokopasmowego wykonanego zastosowaną metodą, dla zakresów częstotliwości od 10 MHz do 300 GHz, powiększonego o rozszerzoną niepewność pomiaru  $U$  dla współczynnika rozszerzenia  $k = 2$  przekraczającego 70% najniższej dopuszczalnej wartości składowej elektrycznej lub magnetycznej pola dla objętych pomiarami zakresów częstotliwości, uwzględnia się poprawki pomiarowe przekazane przez zleceniodawcę, umożliwiające uwzględnienie maksymalnych parametrów pracy instalacji zgodnie z pkt 7 załącznika do Rozporządzeniem Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposobów sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz. U. 2022, poz. 2630) zaznaczając, że wymagane jest wykonanie pomiaru z wykorzystaniem miernika selektywnego. W przypadku uzyskania wyniku pomiaru szerokopasmowego wykonanego zastosowaną metodą, dla zakresów częstotliwości od 10 MHz do 300 GHz, powiększonego o rozszerzoną niepewność pomiaru  $U$  dla współczynnika rozszerzenia  $k = 2$  nieprzekraczającego 70% najniższej dopuszczalnej wartości składowej elektrycznej lub magnetycznej pola dla objętych pomiarami zakresów częstotliwości, nie uwzględnia się poprawek pomiarowych.

### 8.4. Wyposażenie pomiarowe

Zestaw pomiarowy służący do pomiaru natężenia składowej elektrycznej pola elektromagnetycznego złożony z szerokopasmowego miernika i sondy pomiarowej:

Oznaczenie miernika	Producent	Model	Numer fabryczny	Oznaczenie sondy	Producent	Model	Numer fabryczny
MW-07	Wavecontrol	Miernik pól elektromagnetycznych SMP2	22SN2089	SW-13	Wavecontrol	Sonda WPF60	22WP230218

Mierniki natężenia pola elektromagnetycznego podlegają okresowemu sprawdzeniu zgodnie z procedurą wewnętrzną P-03 i PB-01. Świadectwo wzorcowania zestawu pomiarowego z dnia 4 listopada 2022 o numerze LWiMP/W/335/22 wydane przez Politechnika Wrocławską.

Data ważności świadectwa wzorcowania: 4 listopada 2024 (zgodnie z procedurą wewnętrzną P-03).

#### Termohigrometr:

Oznaczenie:	TH-20	Producent:	AZ INSTRUMENT CORP	Model:	Termohigrometr AZ8706
-------------	-------	------------	--------------------	--------	-----------------------

Data ważności świadectwa wzorcowania: 23 maja 2027 (zgodnie z procedurą wewnętrzną P-03).

#### Dalmierz:

Oznaczenie	Producent	Typ	Numer seryjny	Nr świadectwa wzorcowania	Data świadectwa wzorcowania
D-17	Leica	Dalmierz Leica Disto D510	1096585340	L4- L41.4180.205.2021.4102.1	16 grudnia 2021

Data ważności świadectwa wzorcowania: 16 grudnia 2031 (zgodnie z procedurą wewnętrzną P-03).

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.  
Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

Odbiornik GNSS:

Odbiornik GNSS wbudowany w miernik natężenia pola elektromagnetycznego użyty podczas pomiarów	Producent	Model
	UBlox	MAX-M8Q

Odbiorniki podlegają okresowemu sprawdzeniu zgodnie z procedurą wewnętrzną P-03.

## 9. Wyniki pomiarów

### Pole elektryczne

Nr pionu	Opis umiejscowienia pionu (punktu) pomiarowego	Wysokość pomiaru [m]	Zmierzona wartość natężenia pola elektrycznego E [V/m] <sup>1,5</sup>	Wartość natężenia pola elektrycznego powiększona o niepewność pomiaru <sup>4</sup> E [V/m]	Wskaźnikowa wartość poziomu emisji pól elektromagnetycznych WMe <sup>3</sup>	Współrzędne geograficzne pionu (punktu) pomiarowego <sup>2</sup>
1	GKP w odległości 46m od anteny sektorowej az. 30°	2.0	<b>1.8</b>	2.8	0.1	54°5'49.6" 15°7'1.9"
2	GKP w odległości 27m od anteny radioliniowej az. 91°	0.3-2.0	<1.0*	1.6	0.06	54°5'48.1" 15°7'1.9"
3	GKP w odległości 69m od anteny radioliniowej az. 91°	0.3-2.0	<1.0*	1.6	0.06	54°5'48.1" 15°7'4.4"
4	GKP w odległości 29m od anteny sektorowej az. 150°	0.3-2.0	<1.0*	1.6	0.06	54°5'47.4" 15°7'1.2"
5	GKP w odległości 69m od anteny sektorowej az. 150°	0.3-2.0	<1.0*	1.6	0.06	54°5'46.3" 15°7'2.3"
6	GKP w odległości 110m od anteny sektorowej az. 150°	0.3-2.0	<1.0*	1.6	0.06	54°5'45.2" 15°7'3.7"
7	PKP na az. 56° w odległości 34m od anteny sektorowej az. 30°	2.0	1.4	2.2	0.08	54°5'48.8" 15°7'1.9"
8	PKP na az. 349° w odległości 28m od anteny sektorowej az. 300°	0.3-2.0	<1.0*	1.6	0.06	54°5'49.2" 15°7'0.1"
9	PKP na az. 209° w odległości 30m od anteny sektorowej az. 300°	0.3-2.0	<1.0*	1.6	0.06	54°5'47.4" 15°6'59.4"
10	DPP - na tarasie budynku mieszkalnego, na parterze, Teligi 34, Pogorzelica	0.3-2.0	<1.0*	1.6	0.06	54°5'50.3" 15°7'0.1"
11	DPP - w uchylonym oknie budynku mieszkalnego, na parterze, Teligi 34, Pogorzelica	0.3-2.0	<1.0*	1.6	0.06	54°5'50.3" 15°7'0.5"
12	DPP - w uchylonym oknie budynku mieszkalnego, na parterze, Teligi 33, Pogorzelica	0.3-2.0	<1.0*	1.6	0.06	54°5'50.6" 15°7'2.3"
13	GKP w odległości 16m od anteny sektorowej az. 30°	2.0	1.7	2.7	0.1	54°5'48.8" 15°7'1.2"
14	DPP - na tarasie budynku mieszkalnego, na	2.0	1.6	2.5	0.09	54°5'50.3" 15°7'1.6"

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.

Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

	parterze, Kapitańska 2, Pogorzelica					
15	GKP w odległości 98m od anteny sektorowej az. 30°	2.0	1.5	2.4	0.08	54°5'51.0" 15°7'3.4"
16	GKP w odległości 119m od anteny sektorowej az. 30°	2.0	1.4	2.2	0.08	54°5'51.7" 15°7'3.7"
17	GKP w odległości 63m od anteny sektorowej az. 300°	0.3-2.0	<1.0*	1.6	0.06	54°5'49.2" 15°6'57.2"
18	GKP w odległości 24m od anteny sektorowej az. 300°	0.3-2.0	<1.0*	1.6	0.06	54°5'48.8" 15°6'59.4"
19	DPP - na tarasie budynku mieszkalnego, piętro 1/1, Teligi 10, Pogorzelica	0.3-2.0	<1.0*	1.6	0.06	54°5'49.6" 15°6'55.4"
-	GKP w odległości 287m od anteny sektorowej az. 30°	0.3-2.0	<1.0*	1.6	0.06	54°5'56.4" 15°7'8.4"
-	GKP w odległości 257m od anteny sektorowej az. 150°	0.3-2.0	<1.0*	1.6	0.06	54°5'40.9" 15°7'7.7"
22	GKP w odległości 111m od anteny sektorowej az. 300°	0.3-2.0	<1.0*	1.6	0.06	54°5'50.3" 15°6'55.1"
23	GKP w odległości 53m od anteny radioliniowej az. 270°	0.3-2.0	<1.0*	1.6	0.06	54°5'48.1" 15°6'57.6"
24	GKP w odległości 66m od anteny radioliniowej az. 262°	0.3-2.0	<1.0*	1.6	0.06	54°5'48.1" 15°6'56.9"
25	GKP w odległości 28m od anteny radioliniowej az. 262°	0.3-2.0	<1.0*	1.6	0.06	54°5'48.1" 15°6'58.7"
-	GKP w odległości 428m od anteny sektorowej az. 300°	0.3-2.0	<1.0*	1.6	0.06	54°5'55.3" 15°6'40.0"

Pole magnetyczne (wyznaczone na podstawie pomiaru wartości natężenia pola elektrycznego)

Nr pionu	Opis umiejscowienia pionu (punktu pomiarowego)	Wysokość pomiaru [m]	Wartość natężenia pola magnetycznego H [A/m] <sup>1</sup>	Wartość natężenia pola magnetycznego powiększona o niepewność pomiaru <sup>4</sup> H [A/m]	Wskaźnikowa wartość poziomu emisji pól elektromagnetycznych WM <sub>H</sub> <sup>3</sup>	Współrzędne geograficzne pionu (punktu pomiarowego) <sup>2</sup>
1	GKP w odległości 46m od anteny sektorowej az. 30°	2.0	<b>0.005</b>	0.008	0.1	54°5'49.6" 15°7'1.9"
2	GKP w odległości 27m od anteny radioliniowej az. 91°	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.06	54°5'48.1" 15°7'1.9"
3	GKP w odległości 69m od anteny radioliniowej az. 91°	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.06	54°5'48.1" 15°7'4.4"
4	GKP w odległości 29m od anteny sektorowej az. 150°	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.06	54°5'47.4" 15°7'1.2"
5	GKP w odległości 69m od anteny sektorowej az. 150°	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.06	54°5'46.3" 15°7'2.3"

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.  
 Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

6	GKP w odległości 110m od anteny sektorowej az. 150°	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.06	54°5'45.2" 15°7'3.7"
7	PKP na az. 56° w odległości 34m od anteny sektorowej az. 30°	2.0	0.004	0.006	0.08	54°5'48.8" 15°7'1.9"
8	PKP na az. 349° w odległości 28m od anteny sektorowej az. 300°	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.06	54°5'49.2" 15°7'0.1"
9	PKP na az. 209° w odległości 30m od anteny sektorowej az. 300°	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.06	54°5'47.4" 15°6'59.4"
10	DPP - na tarasie budynku mieszkalnego, na parterze, Teligi 34, Pogorzelica	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.06	54°5'50.3" 15°7'0.1"
11	DPP - w uchylonym oknie budynku mieszkalnego, na parterze, Teligi 34, Pogorzelica	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.06	54°5'50.3" 15°7'0.5"
12	DPP - w uchylonym oknie budynku mieszkalnego, na parterze, Teligi 33, Pogorzelica	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.06	54°5'50.6" 15°7'2.3"
13	GKP w odległości 16m od anteny sektorowej az. 30°	2.0	0.005	0.007	0.1	54°5'48.8" 15°7'1.2"
14	DPP - na tarasie budynku mieszkalnego, na parterze, Kapitańska 2, Pogorzelica	2.0	0.004	0.007	0.09	54°5'50.3" 15°7'1.6"
15	GKP w odległości 98m od anteny sektorowej az. 30°	2.0	0.004	0.006	0.09	54°5'51.0" 15°7'3.4"
16	GKP w odległości 119m od anteny sektorowej az. 30°	2.0	0.004	0.006	0.08	54°5'51.7" 15°7'3.7"
17	GKP w odległości 63m od anteny sektorowej az. 300°	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.06	54°5'49.2" 15°6'57.2"
18	GKP w odległości 24m od anteny sektorowej az. 300°	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.06	54°5'48.8" 15°6'59.4"
19	DPP - na tarasie budynku mieszkalnego, piętro 1/1, Teligi 10, Pogorzelica	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.06	54°5'49.6" 15°6'55.4"
-	GKP w odległości 287m od anteny sektorowej az. 30°	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.06	54°5'56.4" 15°7'8.4"
-	GKP w odległości 257m od anteny sektorowej az. 150°	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.06	54°5'40.9" 15°7'7.7"
22	GKP w odległości 111m od anteny sektorowej az. 300°	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.06	54°5'50.3" 15°6'55.1"
23	GKP w odległości 53m od anteny radioliniowej az. 270°	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.06	54°5'48.1" 15°6'57.6"
24	GKP w odległości 66m od anteny radioliniowej az. 262°	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.06	54°5'48.1" 15°6'56.9"
25	GKP w odległości 28m od anteny radioliniowej az. 262°	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.06	54°5'48.1" 15°6'58.7"

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.  
 Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

-	GKP w odległości 428m od anteny sektorowej az. 300°	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.06	54°5'55.3" 15°6'40.0"
---	---	---------	---------	-------	------	--------------------------

GKP – Główny Kierunek Pomiarowy

DPP – Dodatkowy Pion Pomiarowy

PKP – Pomocniczy Kierunek Pomiarowy

<sup>1</sup> wyniki oznaczone \* są wynikami poniżej czułości zestawu pomiarowego i są wynikami spoza zakresu akredytacji. Do obliczenia wyniku skorygowanego przyjęto wartość skorelowaną z rzeczywistym wynikiem pomiaru - dolną granicę akredytowanego zakresu pomiarowego metody

<sup>2</sup> współrzędne geograficzne pozyskane metodą pomiaru bezpośredniego

<sup>3</sup> do wyznaczenia wartości wskaźnikowej  $W_{ME}$  i  $W_{MH}$  przyjęto na podstawie uzgodnień z klientem oraz rozpoznania źródeł, jako wartości dopuszczalne pola elektrycznego i magnetycznego odpowiednio 28 V/m i 0,073 A/m.

<sup>4</sup> do wyznaczenia niepewności dla wyników poniżej czułości zestawu pomiarowego, przyjęto niepewność dla minimalnej wartości z zakresu pomiarowego.

<sup>5</sup> maksymalna wartość chwilowa

Niepewność oszacowano zgodnie z dokumentem P-03 „Procedura nadzoru nad wyposażeniem” w postaci niepewności rozszerzonej wynikającej z niepewności standardowej pomnożonej przez współczynnik rozszerzenia  $k=2$ .

Całkowita szacowana niepewność rozszerzona składowej E wynosi odpowiednio: 58.3% dla częstotliwości do 40 GHz

Umiejscowienie pionów (punktów) pomiarowych przedstawiono w załączniku nr 2 do niniejszego sprawozdania.

## 10. Omówienie wyników pomiarów

W związku z tym, że żadna z wartości zmierzonych, udokumentowanych w tabelach w pkt. 9, uzyskanych w skutek zastosowania pomiaru szerokopasmowego, powiększonego o rozszerzoną niepewność pomiaru U dla współczynnika rozszerzenia  $k = 2$  nie przekroczyła 70% najniższej dopuszczalnej wartości składowej elektrycznej lub magnetycznej pola dla objętych pomiarami zakresów częstotliwości, nie uwzględnia się poprawek pomiarowych.

W wyniku zastosowania sposobu sprawdzenia dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku, zgodnie pkt 25 ppkt 1 Rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. (Dz. U. 2022, poz. 2630), w związku z tym, że żadna z wartości wskaźnikowych, udokumentowanych w tabelach w pkt. 9 nie przekracza wartości 1, stwierdza się, że w miejscach, w których wykonano pomiary w otoczeniu instalacji radiokomunikacyjnej 3384 (74138N!) POGORZELICA (PSZ\_REWAL\_POGORZELICA), dopuszczalne poziomy pól elektromagnetycznych w środowisku należy uznać za dotrzymane.

## 11. Podstawa prawna

- 1) Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. 2024 poz. 54)
- 2) Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz. U. 2019, poz. 2448)
- 3) Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposobów sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz. U. 2022, poz. 2630),
- 4) Akredytacja nr AB 419 wydana przez Polskie Centrum Akredytacji (wydanie 22, z dnia 9 stycznia 2024 r.)

## 12. Spis załączników

Załącznik 1. Lokalizacja obiektu badań

Załącznik 2. Usytuowanie pionów (punktów) pomiarowych

Załącznik 3. Dokumentacja fotograficzna obiektu badań

## 13. Data wydania i autoryzowania sprawozdania

Obliczenia i sprawozdanie wykonał :


Sprawozdanie autoryzował:

## Koniec sprawozdania


Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.





Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.






Załącznik nr 1	<p style="text-align: center;">Instalacja radiokomunikacyjna Orange Polska S.A. 3384 (74138N!) POGORZELICA (PSZ_REWAL_POGORZELICA)</p> <p style="text-align: center;">Lokalizacja instalacji</p>
----------------	--



Załącznik nr 2	<p style="text-align: center;">Instalacja radiokomunikacyjna Orange Polska S.A.                  PSZ_REWAL_POGORZELICA (74138N!)                  Usytuowanie pionów pomiarowych w otoczeniu instalacji radiokomunikacyjnej</p>
	<p>Legenda:</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: flex-start;"> <div style="text-align: center;">                   Brak dostępu             </div> <div style="text-align: center;">                   Pion pomiarowy             </div> <div style="text-align: center;">                   Kierunek oddziaływania anten sektorowych             </div> <div style="text-align: center;">                   Kierunek oddziaływania anten radioliniowych             </div> </div>



Załącznik nr 3

Instalacja radiokomunikacyjna Orange Polska S.A.  
3384 (74138N!) POGORZELICA (PSZ\_REWAL\_POGORZELICA)

Dokumentacja fotograficzna