

WYMAGANIA TECHNICZNE

Nr ref.	Nazwa urządzenia	Wymagania
1	Piec konwekcyjno-parowy	Piec konwekcyjno-parowy o parametrach: -Wymiary zewnętrzne 867 x 775 x 808 (S x G x W) -Moc 11,1 kW, zasilanie 400 V, 3+ N -Pojemność 6 pojemników GN 1/1, lub 12 pojemników GN 1/2, rozstaw pomiędzy prowadnicami 67 mm -Urządzenie całkowicie wyprodukowane z AISI304 -Funkcja gotowania na parze bez wytwornicy pary w celu dodawania i zatrzymywania wilgoci -Sterowanie - ekran cyfrowym -Port USB -Sonda rdzenia -Fabrycznie wbudowany, kompletny system mycia komory -5 cykli mycia komory pieca, możliwość używania środków ciekłych, pełnych albo enzymatycznych. -Zintegrowana funkcja odkamieniania bojlera podczas cyklu mycia -Możliwość programowania 100 programów w 4 krokach -5 prędkości wentylatora (od 300 do 1500 obrotów / min.) -Zakresy temperatur gotowania od 25° C do 300° C -Cykl konwekcyjny (25 – 300 °C), -Cykl gotowania w parze (25 – 130 °C) -Cykl konwekcyjno-parowy (25 – 250 °C) -Specjalne tryby gotowania: gotowanie z obniżoną mocą, Eco-delta, gotowanie niskotemperaturowe, program regeneracji -Możliwość podłączenia i oprogramowania w systemu optymalizacji zużycia energii -Przedni dostęp do panelu sterowania dla łatwej obsługi serwisowej. -Serwis gwarancyjny Wykonawca świadczyć będzie zgodnie z ISO 9001:2015 oraz ISO 14001:2015 – dołączyć do oferty dokumenty potwierdzające spełnienie niniejszego warunku. -IPX 5 - certyfikacja ochrony przeciwbryzgowej. -Urządzenie posiada certyfikat i oznakowanie CE -Projekt skoncentrowany na człowieku, z czterogwiazdkową certyfikacją ergonomii i używalności instytutu ERGOCERT -Uchwyt w kształcie skrzydła o ergonomicznym projekcie oraz otwieranie bez użycia rąk za pomocą łokcia, co ułatwia manewrowanie tacami (projekt zarejestrowany w Europejskiej Organizacji Patentowej - EPO). -Podwójne drzwi z termoszkła z konstrukcją otwartej ramy, dla zapewnienia chłodnej zewnętrznej płyty drzwiowej. - Wewnętrzna szyba na zawiasach, łatwa w demontażu, dla zapewnienia łatwego czyszczenia. -Bezszwowa higieniczna komora wewnętrzna z wszystkimi zaokrąglonymi narożnikami dla łatwego czyszczenia.

		W zestawie: Podstawa pieca ze stali nierdzewnej o parametrach: -Wymiary zewnętrzne +/-10%: 865 x 705 x 770 (S x G x W) -Wymiary i konstrukcja dostosowana do łatwego zainstalowania pieca o pojemności 6 albo 10 GN 1/1 -Wyprodukowana w całości ze stali nierdzewnej -Dostarczana z jedną parą przewodnic do pojemników GN 1/1 -Możliwość zainstalowania dodatkowej pary przewodnic -Na nóżkach nierdzewnych z możliwością regulowania wysokości
2	Taboret gazowy 1-palnikowy	Taboret gazowy 1-palnikowy o parametrach: Moc [kW] 9 Szerokość [mm] 580 Głębokość [mm] 580 Wysokość [mm] 400 Liczba palników 1
3	Blender ręczny	-Wymiary zewnętrzne 138 x 120 x 865 (S x G x W) -Moc elektryczna 0,45 kW, zasilanie 230 V, 1+ N -Zmienna prędkość od 2000 do 9000 obrotów na min. -Długość ramienia 553 mm. -Bardzo niska całkowita waga, tylko 3,5 kg -Użycie do mieszania w garnkach o pojemności do 120 litrów, -Ramie, nóż do mieszania i napęd wewnętrzny można szybko rozmontować bez użycia narzędzia i można je zmywać w zmywarce. -Ergonomiczny kształt ręczki, urządzenie rusza tylko w przypadku, kiedy obsługa trzyma ręczkę obiema rękami. -Szybki system bagietowy do wymiany ramienia na trzepaczkę (nie jest w komplecie, zamawia się odrębnie). -Urządzenie posiada certyfikat i oznakowanie CE -Wszystkie części plastikowe powinny być BPA Free W zestawie: Różga do mikserów ręcznych kompatybilna z oferowanym elektrycznym blenderem ręcznym
4	Blacha do smażenia jaj	-Pojemnik GN 1/1 aluminiowy pokryty powłoką nieprzywierającą do smażenia jaj, racuchów, placków itp. na 8 szt.
5	Stół z basenem 2-komorowym stalowy	Stół z basenem 2-komorowym spawany 1300x700x850 mm h=300 mm W zestawie: napelniaacz z wylewką dwuotworowy montowany do ściany
6	Stolik stalowy	Na łączną ilość 2 szt. składają się pozycje: Podstawa pod garnki, 500x500x400 mm, 1 szt. Podstawa do zmywarko wyparzarki uniwersalnej, 1 szt.

7	Maszynka do mielenia mięsa	Maszynka do mielenia mięsa, P 1.1 kW, U 230 V
8	Krajalnica grawitacyjna	-Podstawa i główne elementy z anodyzowanego alu minium o wysokim połysku i satynowym wykończeniu zapewniają długotrwałą higienę i łatwość czyszczenia -Ostrze jest ze stali chromowanej z pierścieniem ochronnym dla dodatkowej ochrony -Model wyposażony w pokrętło regulacji grubości cięcia, ostrzałkę montowaną od góry, ostrze osłony i deflektor produktu - łatwo zdejmowany do czyszczenia -Wentylowany silnik napędu ostrza -System napędu paskiem wieloklinowym zapewnia cichą pracę i ekonomiczną obsługę -Zdejmowany system wózka na stałe nasmarowany automatycznym sprzęgłem -Ochrona przed wodą IP42 -W zestawie narzędzie do wyjmowania ostrza -Grubość plastra od 0 do 15 mm, co 1 mm -Pokrętło regulacji grubości cięcia
9	Szafa chłodnicza	Szafa chłodnicza ze stali nierdzewnej, wnętrze z ABS, V 361 l
10	Szafa mroźnicza	Szafa mroźnicza ze stali nierdzewnej, wnętrze z ABS, V 361 l
11	Stół z blatem roboczym stalowy	Na łączną ilość 3 szt. składają się pozycje: Stół przyścienny z półką 1900x700x850 mm spawany, 1 szt. Stół przyścienny z półką 1900x700x850 mm spawany, 1 szt. Stół przyścienny bez półki 1900x600x750 mm spawany, 1 szt.
12	Robot kuchenny wielofunkcyjny	-Silnik o mocy 900 W - duża wydajność i wygodna eksploatacja. -Misa ze stali szlachetnej o pojemności 3,9 l (max. ilość masy 2 kg). 7-stopniowa regulacja prędkości + funkcja pracy pulsacyjnej. -Prosta obsługa oraz łatwe czyszczenie (wyposażenie nadaje się do mycia w zmywarce). -Wszechstronne zastosowanie: przystawki do przygotowania ciasta oraz przystawki do krojenia warzyw i owoców na różne sposoby, mikser, wyciskarka do cytrusów, maszynka do mielenia mięsa oraz innowacyjna przystawka do krojenia w równą kostkę (8x8mm). -Easy Arm Lift: wspomaga podnoszenie i opuszczanie ramienia i upraszcza wymianę elementów roboczych.
13	Wanna precedzakowa stalowa	Wanna precedzakowa, Ø 360 mm
14	Patelnia	Patelnia aluminiowa, nieprzywierająca, Ø 400 mm
15	Chochla stalowa	Chochla, MONOBLOK, Ø 120 mm, V 0.4 l
16	Garnek stalowy	Na łączną ilość 4 szt. składają się pozycje: Garnek z pokrywką, stalowy, Ø 360 mm, V 22.4 l, 2 szt. Garnek z pokrywką, stalowy, Ø 360 mm, V 36.6 l, 2 szt.
17	Nóż kuchenny	Na łączną ilość 3 szt. składają się pozycje:

		Nóż do nacinania, L 170 mm, 1 szt. Nóż kuchenny, L 200 mm, 1 szt. Nóż kuchenny, L 255 mm, 1 szt. W komplecie: listwa magnetyczna, 1 szt.
18	Nóż masarski	Nóż masarski, L 230 mm