



SPRAWOZDANIE Z BADANIA

ROZKŁADU PÓL ELEKTROMAGNETYCZNYCH (OŚ)

NINIEJSZE SPRAWOZDANIE Z BADAŃ BEZ PISEMNEJ ZGODY TELE-COM SP. Z O.O. W POZNANIU MOŻE BYĆ POWIELANE TYLKO W CAŁOŚCI

Obiekt:

Stacja bazowa GRF0503B

Lokalizacja:

**Hotel Gołębiowski, ul. Frontowa 1, 72-346 Pobierowo,
powiat gryficki, woj. zachodniopomorskie.**

Data wykonania:

2026-07-28

Zespół przeprowadzający badanie:

K. Witczak		
Zweryfikował i autoryzował:		

Oznaczenie archiwalne sprawozdania:

U-012/22/G	SB	792	2	1	
Oznaczenie umowy	Rodzaj pracy	Obiekt	Zeszyt	Edycja	Aneks

Egzemplarz nr 1

Spis treści

Część ogólna	2
1.1. Podstawy opracowania	2
1.2. Zleceniodawca	2
1.3. Data badania i personel wykonujący pomiary	2
1.4. Miejsce wykonywania pomiarów	2
1.5. Uprawnienia do wykonania badania	2
1.6. Wyposażenie pomiarowe	2
2. Istotne definicje	3
3. Opis procedury uzyskiwania wyników badania	5
3.1. Istota badania	5
3.2. Metoda badawcza	5
3.3. Kryteria przedstawiania stwierdzeń zgodności	5
3.4. Odpowiedzialność Zleceniodawcy za elementy badania	6
3.5. Odpowiedzialność laboratorium za elementy badania	7
3.6. Ważność wyników badania	7
4. Informacja o przedmiocie badania i źródłach pola elektromagnetycznego	7
4.1. Jednoznaczna identyfikacja instalacji (urządzenia lub ich zespołu) związanej z badaniem	7
4.2. Przedmiot badania	7
4.3. Cel stosowania instalacji (urządzenia lub ich zespołu) związanej z badaniem	7
4.4. Lokalizacja instalacji (urządzenia lub ich zespołu) związanej z badaniem	7
4.5. Dane źródeł promieniowania elektromagnetycznego	8
4.6. Warunki pracy (stan) obiektu związanego z badaniem	8
4.7. Sposób identyfikacji widma emitowanego pola elektromagnetycznego	8
4.8. Warunki środowiskowe w czasie wykonywania pomiarów	8
4.9. Zastosowane odstępstwa, uzupełnienia lub ograniczenia metody badawczej [2]	8
4.10. Wyniki dostarczane z zewnątrz	8
5. Pomiar wielkości pola elektromagnetycznego w obszarze pomiarowym wokół zleconej instalacji	9
5.1. Piony i kierunki pomiarowe	9
5.2. Grupa instalacji, parametry pracy	10
5.3. Parametry pracy instalacji potencjalnie oddziałujących na obszar badania	10
5.4. Wyznaczanie niepewności pomiaru	10
5.5. Uzyskiwanie wyników pomiarów	10
5.6. Wyniki pomiarów i zmierzone wartości skuteczne	11
6. Opis wyników badania	11
6.1. Porównanie wyników pomiarów z wartościami dopuszczalnymi	11
6.2. Przekroczenia poziomów alertowych dla anten o regulowanym pochyleniu	12
7. Zbiornicze rozstrzygnięcie zgodności z wymaganiami	12
8. Wykaz merytorycznych dokumentów źródłowych	12

Część ogólna

1.1. Podstawy opracowania

Jako podstawy niniejszego opracowania przyjęto:

- zamówienie z dnia 23.07.2026 r.
- przepisy wyszczególnione w ostatnim punkcie treści sprawozdania;
- wyniki pomiarów rozkładu pola elektromagnetycznego przeprowadzane zgodnie ze standardami akredytacji;
- informację o źródłach promieniowania dołączone do zlecenia.

1.2. Zleceniodawca

Spełnia wymagania normy akredytacyjnej PN-EN ISO/IEC 17025	7.8.2.1.e	Spełnia wymagania punktu metody badawczej [2]	
--	-----------	---	--

P4 Sp. z o.o., ul. Wynalazek 1, 02-677 Warszawa.

1.3. Data badania i personel wykonujący pomiary

Spełnia wymagania normy akredytacyjnej PN-EN ISO/IEC 17025	7.8.2.1.h 7.8.2.1.i	Spełnia wymagania punktu metody badawczej [2]	
--	------------------------	---	--

Pomiary kontrolne rozkładu pól elektromagnetycznych dla potrzeb ochrony środowiska wykonane zostały przez pracownika Laboratorium Badawczego TELE-COM Poznań A [REDACTED] w dniu 28.07.2026 r., od godz. ok. 12:00 do ok. 16:00.

1.4. Miejsce wykonywania pomiarów

Spełnia wymagania normy akredytacyjnej PN-EN ISO/IEC 17025	7.8.2.1.c 7.8.2.1.g	Spełnia wymagania punktu metody badawczej [2]	
--	------------------------	---	--

Obszarem pomiarowym było otoczenie instalacji radiokomunikacyjnej (stacji bazowej telefonii mobilnej) o numerze GRF0503B. Obszar pomiarowy stanowiła zabudowa wczasowa.

1.5. Uprawnienia do wykonania badania

Spełnia wymagania normy akredytacyjnej PN-EN ISO/IEC 17025	cała	Spełnia wymagania punktu metody badawczej [2]	cała
--	------	---	------

Laboratorium badawcze TELE-COM Poznań posiada Certyfikat Laboratorium Badawczego nr AB 529 wydany przez Polskie Centrum Akredytacji. Certyfikat jest ważny i obejmuje znormalizowaną metodę badawczą właściwą do przeprowadzanych pomiarów ([9]).

1.6. Wyposażenie pomiarowe

Spełnia wymagania normy akredytacyjnej PN-EN ISO/IEC 17025	7.8.2.1.f 7.2.1 6.4 6.5	Spełnia wymagania punktu metody badawczej [2]	cała
--	----------------------------------	---	------

Zestaw pomiarowy	Świadectwo wzorcowania	Zakres pomiarowy
NBM-520 nr D1366 EF-6092 nr A-0089	LWiMP/W/336/23 (07.09.2023)	f = 80 – 90 000 MHz E = 0,8 – 300 V/m

Wyposażenie ma ważne cechy wzorcowania w dniu wykonywania pomiarów.

Właściwości, w tym czułość, wyposażenia pomiarowego gwarantują wykrycie wartości dopuszczalnych dla miejsc dostępnych dla ludności podanych w [3]. Tym samym gwarantują możliwość uzyskania ważnych wyników pomiarów.

Przed wykonaniem pomiarów wyposażenie przechodzi sprawdzenie poprawności wskazań zgodnie z procedurami laboratorium badawczego wg [5].

Pomiary kontrolne temperatury dla sprawdzenia zgodności z instrukcją wykonano wzorcowanym termohigrometrem nr 10276738.

2. Istotne definicje

Ze względu na znaczenie pewnych pojęć dla sposobu przeprowadzania badania, definiuje się w zgodzie z metodą badawczą [2]:

sprawdzenie dotrzymania dopuszczalnych poziomów w środowisku — proces oparty na przeprowadzeniu przez akredytowany podmiot [zgodnie z 1] pomiarów wartości fizykalnych opisujących pole elektromagnetyczne, przepisowej obróbce tych wyników, a następnie ich → **porównaniu** w przepisowy sposób z wartościami dopuszczalnymi w miejscach dostępnych dla ludności [zgodnie z 1] podanymi w rozporządzeniu [3]. Proces kończy się opracowaniem sprawozdania zawierającego informacje wymagane przez normę akredytacyjną [10], przepisy wydane przez Polskie Centrum akredytacji działające na podstawie ustawy *O systemie oceny zgodności* oraz wymagane przez metodę badawczą [2], instrukcję podstawową [4] i instrukcję szczegółową [5]. Sprawdzenia dotrzymania dokonuje się z zasady w sposób wybiórczy (punktowo), jednak miejsca pomiaru (piony pomiarowe) oraz ich grupy (kierunki pomiarowe) muszą być dobrane w sposób umożliwiający określenie dotrzymania poziomów w obszarze pomiarowym o zasięgu określonym w metodzie badawczej [2]. Odpowiednie dobranie pionów i kierunków pomiarowych jest zapewnione dzięki obliczeniom przygotowawczym wykonanym przez personel laboratorium badawczego podlegającego akredytacji, czyli potwierdzeniu kompetencji w zakresie wszystkich elementów badania.

wynik pomiaru — wartość wielkości opisującej pole elektromagnetyczne (w ogólności: natężenie pola elektrycznego, natężenie pola magnetycznego¹, gęstość mocy czyli gęstość strumienia energii pola elektromagnetycznego) uzyskana w wyniku pomiaru za pomocą przyrządu pomiarowego ułożonego w miejscu i w sposób przepisany w metodzie badawczej [2]. Przyrząd pomiarowy (jego cechy metrologiczne i sposób używania) podlega nadzorowi w ramach akredytacji podmiotu (laboratorium badawczego).

odczyt wartości na przyrządzie pomiarowym — wartość liczbowa wskazywana przez przyrząd pomiarowy w czasie pomiaru. **Wartość ta nie jest wynikiem pomiaru**, który uzyskuje się dopiero po zastosowaniu wszystkich przeliczników wskazań na wynik pomiaru (należą do nich przeliczniki nomogramowe, współczynniki charakterystyki częstotliwościowej, współczynniki charakterystyki dynamicznej, współczynniki odpowiedzi impulsowej). Sposób przeliczania jest opisany w dokumentacji akredytowanego laboratorium badawczego [5].

zmierzona wartość skuteczna — wartość wielkości opisującej pole elektromagnetyczne uzyskana w wyniku pomiaru (lub obliczenia natężenia pola magnetycznego) i uśredniona w przepisany sposób ([2 punkt 11], następnie:

- powiększona o wartość rozszerzonej niepewności pomiarowej przy współczynniku rozszerzenia równym 2 (co oznacza, że z prawdopodobieństwem 0,95 zmierzona wartość odpowiada rzeczywistej mimo istnienia niedokładności zniekształcających wynik pomiaru) (zgodnie z [2 punkt 1.2)),
- powiększona za pomocą poprawki pomiarowej (zgodnie z [2 punkt 7) umożliwiającej uwzględnienie przy → **porównywaniu wyniku pomiaru** uwzględnienie maksymalnego możliwego oddziaływania instalacji na środowisko

¹ W zakresie częstotliwości 10 MHz...300 GHz, czyli w zakresie „radiowym”, wartości natężenia pola elektrycznego otrzymuje się za pomocą przeliczenia mierzonej wartości natężenia pola elektrycznego ([2]). Poniżej 10 MHz natężenie pola magnetycznego mierzy się bezpośrednio.

służąca → porównywaniu wyniku pomiaru. **Zgodnie z rozporządzeniem [3] wartości skuteczne podaje się z dokładnością do jednego miejsca znaczącego** (dla gęstości mocy: z dokładnością do jednego miejsca znaczącego po przecinku).

uśrednienie wartości zmierzonej — cecha → zmierzonej wartości skutecznej polegająca na takim prowadzeniu pomiaru, iż → wynik pomiaru został uzyskany za pomocą jednego z równoważnych sposobów działania:

- albo przez prowadzenie pomiaru w czasie opisanym w [3 Tabela 2, objaśnienia],
albo przez znalezienie w pionie pomiarowym wartości maksymalnej (→ odczytu maksymalnego) pod warunkiem, że tak uzyskana → zmierzona wartość skuteczna nie przekracza wartości dopuszczalnej (działanie zgodne z [2 punkt 11]).

porównanie wyniku pomiaru — (dotyczy rozstrzygania, czy wartości pola elektromagnetycznego stwierdzone za pomocą pomiarów przekraczają wartości dozwolone przez przepis [3]). Sprawdzenie rachunkowe czy → zmierzona wartość skuteczna w pionie pomiarowym przekracza wartość dopuszczalną dla miejsc dostępnych podaną w rozporządzeniu [3], przy czym:

- dla pól elektromagnetycznych jednoczęstotliwościowych porównanie wyniku pomiaru odbywa się bezpośrednio.
- dla pól elektromagnetycznych o mieszanym składzie widmowym (o różnych poziomach dopuszczalnych) porównanie odbywa się poprzez znormalizowanie (obliczenie ilorazu) zmierzonej wartości skutecznej względem najniższej wartości dopuszczalnej obowiązującej dla częstotliwości obecnej w pionie pomiarowym (por kryterium opisane w podpunkcie 3.3.3) i porównanie tego ilorazu do jedności. Wartości ilorazu mniejsze lub równe jedności oznaczają, że wartości dopuszczalne pola elektromagnetycznego w miejscu dostępnym dla ludności nie są przekroczone.

pole elektromagnetyczne jednoczęstotliwościowe — pole w zakresie częstotliwości 400 MHz...2 GHz (to jest w zakresie, w którym dopuszczalna wartości w miejscu dostępnym dla ludzi zależy od częstotliwości), w którym poszczególne częstotliwości są odległe od siebie w stopniu niewpływającym na dopuszczalne wartości pola. Ponieważ wartości natężeń pola elektrycznego [V/m] lub magnetycznego [A/m] podaje się z dokładnością do jedności ([3]), **wszystkie częstotliwości zmieniające wartość dopuszczalną w zakresie $\pm 0,5$ jednostki miary wyznaczają tę samą dopuszczalną wartość pola w miejscu dostępnym dla ludności**. Można przyjąć, że dla najniższych częstotliwości zakresu (czyli około 400 MHz) częstotliwości różniące się 3% dają w praktyce odwołanie do tej samej wartości dopuszczalnej. W górnej części zakresu (około 2 GHz) równe wartości obowiązują dla częstotliwości różniących się o ok. 1,5%.

miejsca dostępne dla ludności — miejsca, dla których określono dopuszczalne wartości pola elektromagnetycznego ([3]) i dla których opracowano metody sprawdzania dotrzymania tych wartości ([2]) oraz wykonuje się badania takie, jak niniejsze. Inne miejsca niż dostępne dla ludności nie są przedmiotem zainteresowania polskiego prawa środowiskowego. **Miejscem dostępnym dla ludności jest dowolne miejsce, o ile:**

- **dostęp ludności nie jest tam zabroniony** (przepisem, regulaminem lub fizycznym zamknięciem z otwieraniem nadzorowanym przez uprawnioną osobę)
- **dostęp (przebywanie tam) nie jest uzależniony od użycia dowolnego sprzętu technicznego,**

przy czym stan dostępności określa się dla chwili wykonywania badania. [1, 3]

charakterystyka emisyjna grupy anten (lub „sektora”) — krzywa obliczona numerycznie opisująca rozkład pola elektromagnetycznego emitowanego przez grupę anten umieszczonych praktycznie w jednym miejscu (z dokładnością technicznie wystarczającą) i emitujących praktycznie w jednym kierunku. Charakterystyka emisyjna uwzględnia wszystkie charakterystyki pojedynczych anten składowych grupy, pochylenia ich emisji ku gruntowi oraz ich moce EIRP. Stanowi ważoną sumę charakterystyk promieniowania poszczególnych anten, wagami są moce EIRP anten odniesione do sumy mocy EIRP wszystkich anten grupy. Najczęściej obliczana jest charakterystyka emisyjna w płaszczyźnie pionowej. Przez „antenę” w grupie należy rozumieć nie urządzenie anteny jako takiej (przedmiot), lecz umyślane anteny składowe takiej anteny fizycznej dla poszczególnych pasm częstotliwości (cechujące się odmiennymi charakterystykami promieniowania publikowanymi przez producentów).

3. Opis procedury uzyskiwania wyników badania

3.1. Istota badania

Spełnia wymagania normy akredytacyjnej PN-EN ISO/IEC 17025	7.2.1	Spełnia wymagania punktu metody badawczej [2]	cała
--	-------	---	------

Całość badania jest prowadzona w zgodzie z metodą podaną w [2] zawartą w zakresie akredytacji Laboratorium [9] oraz w zgodzie ze wszystkimi przepisami akredytacyjnymi przyjętymi na podstawie umowy Laboratorium z Polskim Centrum Akredytacji.

Zgodnie ze znormalizowaną (jako rozporządzenie ministerialne) metodą badawczą [2] sprawdzenie dotrzymania w środowisku dopuszczalnych poziomów pola elektromagnetycznego (badanie) polega na uzyskaniu wyników pomiarów w środowisku i ich porównaniu w przepisowy sposób z wartościami dopuszczalnymi.

W ramach badania wykonuje się kolejno:

1. pomiary wartości charakteryzujących pole elektromagnetyczne w uprzednio właściwie wybranych miejscach; **przedmiotem pomiaru jest natężenie pola elektrycznego**,
2. przeliczenia wielkości (jeżeli mają zastosowanie),
3. powiększenie wyników pomiarów o wskazane poprawki, w tym umożliwiające uwzględnienie maksymalnych emisji,
4. porównanie według wskazanych zasad otrzymanych wartości z wartościami dopuszczalnymi określonymi w [3].

3.2. Metoda badawcza

Spełnia wymagania normy akredytacyjnej PN-EN ISO/IEC 17025	7.8.2.1.f 7.2.1	Spełnia wymagania punktu metody badawczej [2]	cała
--	--------------------	---	------

Zastosowano akredytowaną metodę badawczą Laboratorium podaną w [2], wymienioną w dokumencie PCA [9], uszczegółowioną w [5].

3.3. Kryteria przedstawiania stwierdzeń zgodności

Spełnia wymagania normy akredytacyjnej PN-EN ISO/IEC 17025	7.8.6	Spełnia wymagania punktu metody badawczej [2]	1.1) 25 26
--	-------	---	------------------

W przypadku badań poziomów pola elektromagnetycznego w środowisku stwierdzenie zgodności dotyczy rozstrzygnięcia czy zmierzona wartość opisująca pole elektromagnetyczne przekracza wartość dopuszczalną dla zakresu częstotliwości, w którym pracują źródła, podaną w [3 Tabela nr 2].

3.3.1. Wartości dopuszczalne w miejscach dostępnych dla ludności w obszarze pomiarowym

Zgodnie z [2] rozstrzygnięcie dokonuje się dla najniższej wartości występującej w obszarze pomiarowym, to jest dla najniższej częstotliwości występującej w obszarze pomiarowym.

Dla obszaru pomiarowego związanego z instalacją, według której wykonano badanie, obowiązuje wartość dopuszczalna natężenia pola elektrycznego 39 V/m.

3.3.2. Kryteria dotyczące wartości mierzonych

Spełnia wymagania normy akredytacyjnej PN-EN ISO/IEC 17025	7.8.6.1	Spełnia wymagania punktu metody badawczej [2]	11 25 26
--	---------	---	----------------

Rozstrzygnięcia zgodności są przeprowadzone według zasad podanych w [2 pkt 1.2]): otrzymane wyniki pomiarów w poszczególnych pionach powiększone o rozszerzoną niepewność pomiaru U dla współczynnika rozszerzenia $k = 2$ oraz o konieczne poprawki pomiarowe – porównuje się z dopuszczalnymi wartościami parametrów fizycznych pól elektromagnetycznych, określonymi w [3 Tabela nr 2].

Wynikiem pomiaru jest (zgodnie z [2] pkt 11) maksymalna wartość chwilowa zmierzona w poszczególnym pionie pomiarowym (por. pkt 5.1), o ile nie przekracza po powiększeniu o rozszerzoną niepewność pomiaru U dla współczynnika rozszerzenia $k = 2$ wartości określonych w [3]. W przeciwnym wypadku **wynikiem pomiaru jest wartość maksymalna** stwierdzona w pionie, niepowiększona o rozszerzoną niepewność pomiaru, lecz uśredniona w czasie pomiaru równym 6 minut*, z udokumentowaną obserwacją przekraczania lub nieprzekraczania w tym czasie wartości dopuszczalnych podanych w [3].

Niepewność rozszerzona wyniku pomiaru U dla $k = 2$ jest podawana w tabeli wyników zamieszczonej w punkcie 5.6.

3.3.3. Rozstrzygnięcie w przypadku widma złożonego

Spełnia wymagania normy akredytacyjnej PN-EN ISO/IEC 17025	7.8.6.1	Spełnia wymagania punktu metody badawczej [2]	25
			26

Z powodu uzależnienia w [3] wartości dopuszczalnej od częstotliwości w zakresie „radiowym” od 400 MHz do 2000 MHz – w przypadku pola elektromagnetycznego o widmie złożonym, którego składniki należą do tego zakresu, jako wartość odniesienia przyjmuje się najniższą wartość dopuszczalną dotyczącą składowych emitowanego pola, to jest wartość dopuszczalną dla najniższej spośród występujących częstotliwości.

Zasady odnoszenia wyników pomiarów do wartości dopuszczalnej podaje metoda badawcza [2 punkty 25 i 26]. Zgodnie z tymi zasadami odniesieniem jest zawsze najniższa częstotliwość obecna w obszarze pomiarowym, co oznacza najniższą możliwą wartość dopuszczalną spośród wartości określonych dla różnych częstotliwości obecnych w widmie mierzonego pola elektromagnetycznego.

Laboratorium przyjmuje za „obecne w obszarze pomiarowym” tylko takie częstotliwości z widma, które przekraczają czułość wyposażenia pomiarowego (por. 1.6) oraz takie częstotliwości, dla których poziom nie leży poniżej 20 dB względem częstotliwości dominującej w pionie pomiarowym [5].

3.3.4. Kryteria dotyczące dopuszczalnych odstępstw od metody badawczej [2]

Spełnia wymagania normy akredytacyjnej PN-EN ISO/IEC 17025	7.2.1.7	Spełnia wymagania punktu metody badawczej [2]	cała
--	---------	---	------

Jeżeli w porozumieniu ze Zleceniodawcą w badaniu zastosowano odstępstwa od wymagań metody badawczej [2], w wyniku których Laboratorium nie może na podstawie przeprowadzonych pomiarów i innych informacji wymaganych przez metodę określić zgodności, sprawozdanie z badania przedstawi tylko rozstrzygnięcia dotyczące pojedynczych pionów pomiarowych, a nie całego obszaru pomiarowego.

W tym przypadku laboratorium nie rozstrzygnie o zgodności dotyczącej całej badanej instalacji (lub całego obszaru pomiarowego w potencjalnej strefie istotnego oddziaływania instalacji).

3.4. Odpowiedzialność Zleceniodawcy za elementy badania

Spełnia wymagania normy akredytacyjnej PN-EN ISO/IEC 17025	7.8.2.2	Spełnia wymagania punktu metody badawczej [2]	—
--	---------	---	---

Zleceniodawca jest odpowiedzialny za poprawność wszystkich informacji, które dostarczył. W szczególności dotyczy to lokalizacji instalacji (urządzenia lub ich zespołu) dominującej w obszarze pomiarowym (to jest instalacji będącej przyczyną wykonania badania) i za wszystkie parametry emisyjne tej instalacji lub urządzeń.

Ponadto Zleceniodawca jest odpowiedzialny za wszystkie własne wymagania przekazane przed lub w czasie wykonywania badania, jeżeli zostały uzgodnione z laboratorium i zaakceptowane jako możliwe do zastosowania.

O ile Zleceniodawca dostarczył informacje o innych instalacjach (urządzeniach) mających wpływ na obszar pomiarowy, jest odpowiedzialny także za te informacje.

* Lub przez czas krótszy, zależnie od częstotliwości ([3] Tabela 2, objaśnienia).

3.5. Odpowiedzialność laboratorium za elementy badania

Spełnia wymagania normy akredytacyjnej PN-EN ISO/IEC 17025	7.8.2.2 7.2.1.7	Spełnia wymagania punktu metody badawczej [2]	—
--	--------------------	---	---

Laboratorium jest odpowiedzialne za wszystkie treści sprawozdania i wyniki badania (w tym rozstrzygnięcia) z wyjątkiem opisanych w podpunkcie 3.4.

Jeżeli laboratorium stwierdzi konieczność zastosowania odstępstwa systemowego (por. 0) lub odstępstwo wyniku z żądania Zleceniodawcy, laboratorium jest odpowiedzialne za uzgodnienie odstępstwa ze Zleceniodawcą, udokumentowanie odstępstwa, poinformowanie o konsekwencjach jego zastosowania.

3.6. Ważność wyników badania

Spełnia wymagania normy akredytacyjnej PN-EN ISO/IEC 17025	7.8.2.2 7.2.1.7	Spełnia wymagania punktu metody badawczej [2]	—
--	--------------------	---	---

W sprawozdaniu z badania przyjmuje się, że informacje pochodzące od Zleceniodawcy są poprawne.

Wynik pomiarów opisują wyłącznie stan obiektu badania występujący w czasie wykonywania pomiarów (por. informacje w punkcie 4.2).

Rozstrzygnięcia zawarte w punktach 6 i 7 dotyczą dowolnej chwili pracy instalacji, z powodu której wykonano badanie.

4. Informacja o przedmiocie badania i źródłach pola elektromagnetycznego

4.1. Jednoznaczna identyfikacja instalacji (urządzenia lub ich zespołu) związanej z badaniem

Spełnia wymagania normy akredytacyjnej PN-EN ISO/IEC 17025	7.8.2.1.g	Spełnia wymagania punktu metody badawczej [2]	—
--	-----------	---	---

Instalacji radiokomunikacyjna (stacja bazowa telefonii mobilnej) o numerze GRF0503B. Urządzenia badanej stacji bazowej zlokalizowane są na budynku hotel Gołębiowski, ul. Frontowa 1, 72-346 Pobierowo, pow. gryficki, woj. zachodniopomorskie.

4.2. Przedmiot badania

Spełnia wymagania normy akredytacyjnej PN-EN ISO/IEC 17025	7.8.2.1.g	Spełnia wymagania punktu metody badawczej [2]	—
--	-----------	---	---

Zgodnie z zakresem akredytacji [9] przedmiotem badania jest środowisko w otoczeniu źródła opisanego w podpunkcie 4.1. Metoda [2] określa zasady tworzenia obszaru pomiarowego wokół tego źródła.

4.3. Cel stosowania instalacji (urządzenia lub ich zespołu) związanej z badaniem

Spełnia wymagania normy akredytacyjnej PN-EN ISO/IEC 17025	7.8.2.1.g	Spełnia wymagania punktu metody badawczej [2]	—
--	-----------	---	---

Instalacji radiokomunikacyjna (stacja bazowa telefonii mobilnej).

4.4. Lokalizacja instalacji (urządzenia lub ich zespołu) związanej z badaniem

Spełnia wymagania normy akredytacyjnej PN-EN ISO/IEC 17025	7.8.2.1.c 7.8.2.1.g	Spełnia wymagania punktu metody badawczej [2]	—
--	------------------------	---	---

Urządzenia badanej stacji bazowej zlokalizowane są: ul. Frontowa 1, 72-346 Pobierowo, pow. gryficki, woj. zachodniopomorskie.

4.5. Dane źródeł promieniowania elektromagnetycznego

Spełnia wymagania normy akredytacyjnej PN-EN ISO/IEC 17025	7.8.2.1.g	Spełnia wymagania punktu metody badawczej [2]	—
--	-----------	---	---

Informacje o źródłach promieniowania zostały podane przez Zleceniodawcę

Charakterystyka promieniowania				kierunkowa			
Rzeczywisty czas pracy [h/dobę]				24			
Rodzaj wytwarzanego pola				stacjonarne			
Lp	Linia radiowa			Antena			
	typ/producent	częstotliwość pracy [GHz]	moc wyjściowa [dBm]	typ/producent	średnica anteny [m]	azymut [°]	wysokość zainstal. [m]
1	OPTIX RTN/HUAWEI	80	18	A80S03/Huawei	0,3	69	46,70

4.6. Warunki pracy (stan) obiektu związanego z badaniem

Spełnia wymagania normy akredytacyjnej PN-EN ISO/IEC 17025	7.8.2.1.g	Spełnia wymagania punktu metody badawczej [2]	7 8 9
--	-----------	---	-------------

Instalacja, od której w obszarze pomiarowym występuje dominujące pole elektromagnetyczne, to jest instalacja, z powodu pracy której wykonano badanie, w czasie pomiarów (por. 1.3) pracowała w warunkach codziennych.

Instalacja będąca powodem wykonania badania wytwarza pola o poziomach najwyższych w zakresie każdej częstotliwości obecnej w obszarze pomiarowym.

4.7. Sposób identyfikacji widma emitowanego pola elektromagnetycznego

Spełnia wymagania normy akredytacyjnej PN-EN ISO/IEC 17025	—	Spełnia wymagania punktu metody badawczej [2]	cała
--	---	---	------

Parametry pracy urządzeń zostały podane przez Zleceniodawcę.

4.8. Warunki środowiskowe w czasie wykonywania pomiarów

Spełnia wymagania normy akredytacyjnej PN-EN ISO/IEC 17025	7.8.3.1.a	Spełnia wymagania punktu metody badawczej [2]	4
--	-----------	---	---

Brak opadów oraz warunki zgodne z instrukcją wykonywania pomiarów przez cały czas pomiarów.

	Godzina	Wilgotność względna [%]	Temperatura [°C]
Początek pomiarów	12:00	70	25
	14:00	70	25
Koniec pomiarów	16:00	70	25

4.9. Zastosowane odstępstwa, uzupełnienia lub ograniczenia metody badawczej [2]

Spełnia wymagania normy akredytacyjnej PN-EN ISO/IEC 17025	7.2.1.7	Spełnia wymagania punktu metody badawczej [2]	—
--	---------	---	---

Brak.

4.10. Wyniki dostarczane z zewnątrz

Spełnia wymagania normy akredytacyjnej PN-EN ISO/IEC 17025	7.8.2.1.p	Spełnia wymagania punktu metody badawczej [2]	—
--	-----------	---	---

Nie zastosowano wyników pochodzących od innych laboratoriów badawczych.

5. Pomiar wielkości pola elektromagnetycznego w obszarze pomiarowym wokół zleconej instalacji

5.1. Piony i kierunki pomiarowe

5.1.1. Kryterium konieczności wyznaczania pionów pomiarowych

Spełnia wymagania normy akredytacyjnej PN-EN ISO/IEC 17025	—	Spełnia wymagania punktu metody badawczej [2]	5.2)
--	---	---	------

Jako kryterium „poziomów zbliżonych do dopuszczalnych” stosowanych przy wykonywaniu obliczeń zmierzających do ustalenia koniecznych pionów pomiarowych **przyjęto połowę wartości dopuszczalnej** [5]. Jest to zgodne z zasadami opublikowanymi w normie [6]. Do obliczeń przyjmuje się wartości maksymalne emisji definiowane wg [2].

5.1.2. Ustalenie odległości minimalnej wykonywania pomiarów (początku „pola dalekiego”)

Spełnia wymagania normy akredytacyjnej PN-EN ISO/IEC 17025	—	Spełnia wymagania punktu metody badawczej [2]	3
--	---	---	---

Pomiary wykonywano zawsze w odległości od anteny większej od granicy pola dalekiego wyliczonej według [2] punkt 3. Granica taka dla różnych przypadków jest różna, jednak zwykle wynosi około 10 m.

5.1.3. Ustalenie odległości maksymalnej wykonywania pomiarów (zasięgu obszaru pomiarowego)

Spełnia wymagania normy akredytacyjnej PN-EN ISO/IEC 17025	—	Spełnia wymagania punktu metody badawczej [2]	13
--	---	---	----

Pomiary wykonano do odległości ok. 200 m. Do miejsc w których odnotowano zmniejszenie natężenia pola.

5.1.4. Ustalenie kierunków pomiarowych

Spełnia wymagania normy akredytacyjnej PN-EN ISO/IEC 17025	—	Spełnia wymagania punktu metody badawczej [2]	12 19
--	---	---	----------

Kierunkiem pomiarowym jest zespół pionów pomiarowych tworzących w terenie linię odpowiadającą wymaganiom metody [2] w odniesieniu do konkretnej służby radiokomunikacyjnej (różne zasady dla różnych służb).

Instalacja będąca powodem wykonania badania należy do służby radiokomunikacyjnej ruchomej lądowej.

Główne kierunki pomiarowe zgodnie z punktem 12 i 19.1 metody [2] ustalono wzdłuż azymutów maksymalnego promieniowania anten sektorowych radiokomunikacji ruchomej oraz linii łączących instalację z najbliższymi osiedlami i wolno stojącymi budynkami.

Biorąc pod uwagę warunki terenowe w otoczeniu instalacji na obszarze pomiarowym o wielkości wynikającej z odległości oraz charakterystykę techniczną źródła (moce i charakterystyki emisyjne anten), zgodnie z punktem 19.2 metody badawczej [2] pomocnicze kierunki pomiarowe nie musiały być ustalane.

5.1.5. Dodatkowe piony pomiarowe poza głównymi lub dodatkowymi kierunkami pomiarowymi

Spełnia wymagania normy akredytacyjnej PN-EN ISO/IEC 17025	—	Spełnia wymagania punktu metody badawczej [2]	14
--	---	---	----

Zgodnie z metodą badawczą [2 punkt 5.2)] przed doбором pionów pomiarowych należy wykonać obliczenia, dzięki którym nie dojdzie do pominięcia żadnego miejsca dostępnego dla ludności, w którym poziom pola elektromagnetycznego może być zbliżony do wartości granicznej.

Obliczenia oraz kryterium „wartości zbliżonej do dopuszczalnej” opisano w podpunkcie 5.1.1.

Najbliższe z zabudowań mieszkalnych znajdują się odległości ok. 540 m od stacji.

5.1.6. Opis zastosowanych pionów pomiarowych

Spełnia wymagania normy akredytacyjnej PN-EN ISO/IEC 17025	—	Spełnia wymagania punktu metody badawczej [2]	5 11 13 14 19
--	---	---	---------------------------

Piony pomiarowe zlokalizowano:

- na kierunkach maksymalnego promieniowania anteny RL;
- pod antenami wewnętrznymi;

W każdym pionie badano wartość natężenia pola elektromagnetycznego w zakresie wysokości od 0,3 do 2,0 m nad podłożem.

Zgodnie z metodą badawczą [2 punkt 5.2)] inne piony dodatkowe nie musiały być wyznaczane.

Podczas pomiarów pochylenia emisji anten o zdalnej regulacji były ustawione zgodnie z informacją od operatora w punkcie 4.5.

5.1.7. Zestawienie położenia pionów pomiarowych na terenie otwartym

Spełnia wymagania normy akredytacyjnej PN-EN ISO/IEC 17025	—	Spełnia wymagania punktu metody badawczej [2]	6
--	---	---	---

Współrzędne geograficzne pionów pomiarów zostały podane w tabeli na końcu sprawozdania, jako załącznik nr 1. Położenie pionów pokazano też w formie szkicu sytuacyjnego na rysunku, zgodnie z wymaganiami metody badawczej [2] punkt 6)].

5.2. Grupa instalacji, parametry pracy

Spełnia wymagania normy akredytacyjnej PN-EN ISO/IEC 17025	—	Spełnia wymagania punktu metody badawczej [2]	9
--	---	---	---

Instalacja będąca powodem wykonania badania wytwarza pola o poziomach najwyższych w zakresie każdej częstotliwości obecnej w obszarze pomiarowym.

5.3. Parametry pracy instalacji potencjalnie oddziałujących na obszar badania

Spełnia wymagania normy akredytacyjnej PN-EN ISO/IEC 17025	—	Spełnia wymagania punktu metody badawczej [2]	10
--	---	---	----

Dla pozostałych instalacji mogących oddziaływać na badany obszar (ich emisja jest uwzględniana w pomiarze szerokopasmowym) obowiązuje wniosek opisany w podpunkcie 5.2, gdyż pracują one w warunkach odpowiadających ich charakterystykom eksploatacyjnym.

5.4. Wyznaczanie niepewności pomiaru

Spełnia wymagania normy akredytacyjnej PN-EN ISO/IEC 17025	7.8.3.1.c) 7.6	Spełnia wymagania punktu metody badawczej [2]	1.2)
--	-------------------	---	------

Obliczenie niepewności następuje według instrukcji metody badawczej [5]. Podane (przy wynikach pomiaru) wartości niepewności stanowią niepewność rozszerzoną przy poziomie ufności 95% i współczynniku rozszerzenia $k=2$.

5.5. Uzyskiwanie wyników pomiarów

Spełnia wymagania normy akredytacyjnej PN-EN ISO/IEC 17025	—	Spełnia wymagania punktu metody badawczej [2]	2 11 25
--	---	---	---------------

Wyniki pomiarów uzyskuje się według poniższego schematu działania wynikającego z metody [2]:

1. ustawienie przyrządu pomiarowego w ramach pionu w miejscu (wysokości), w której wynik jest maksymalny przy sposobie ułożenia sondy pomiarowej wynikającym z instrukcji przyrządu oraz wymagań metody badawczej [2] (np. zawartych w punkcie 25),
2. odczyt i zapisanie wskazywanego wyniku,
3. wymnożenie wskazania przyrządu przez wszystkie poprawki wzorcowania (częstotliwościowa, dynamiczna, impulsowa) opublikowane w instrukcji [5],
4. ustalenie minimalnej wartości dopuszczalnej natężenia pola elektrycznego (lub magnetycznego lub gęstości mocy – zależnie od mierzonej wielkości) w danym obszarze pomiarowym w uzależnieniu od najniższej częstotliwości obecnej w obszarze pomiarowym zgodnie z [3],
5. porównania dotychczasowego rezultatu pomiaru z wartością dopuszczalną i decyzja o stosowaniu w tym pionie pomiarowym uśredniania wyniku w sposób bezpośredni lub uśredniania wyniku w sposób alternatywny podany w [2 pkt 11]
6. zanotowaniu wyniku ostatecznego jako wartości pola elektromagnetycznego w danym pionie.

Na etapie porównania wyników z wartościami dopuszczalnymi (opis w punkcie 6.1) nastąpi doliczenie poprawek pomiarowych i niepewności pomiaru.

5.6. Wyniki pomiarów i zmierzone wartości skuteczne

Spełnia wymagania normy akredytacyjnej PN-EN ISO/IEC 17025	7.8.2.1.m	Spełnia wymagania punktu metody badawczej [2]	25
--	-----------	---	----

Wyniki pomiarów oraz zmierzone wartości skuteczne pola elektrycznego i magnetycznego przedstawiono w tabeli załączonej do sprawozdania jako załącznik nr 1 (antena radioliniowa) oraz załączniku nr 2 (anten wewnątrz). Podano także wartości wskaźnikowe poziomów emisji pól elektromagnetycznych dla każdego pionu pomiarowego w miejscu dostępnym dla ludności. Najniższe wartości dopuszczalne składowej elektrycznej i magnetycznej podano w podpunkcie 3.3.1. Wartości te uwzględniono podczas rozstrzygania o nieprzekraczaniu lub przekraczaniu dopuszczalnego limitu przez wartości zmierzone w poszczególnych pionach.

6. Opis wyników badania

6.1. Porównanie wyników pomiarów z wartościami dopuszczalnymi

Spełnia wymagania normy akredytacyjnej PN-EN ISO/IEC 17025	7.8.3.1.b) 7.8.6.1. 7.8.6.2	Spełnia wymagania punktu metody badawczej [2]	1.1)
--	-----------------------------------	---	------

Zgodnie z metodą [2] po uzyskaniu serii wyników pomiarów w pionach pomiarowych dokonuje się ich porównania z wartościami dopuszczalnymi podanymi w [3].

Zgodnie z normą akredytacyjną PN-EN ISO/IEC 17025 to porównanie stanowi rozstrzygnięcie, którego kryteria opisano w podpunkcie 3.3.2.

Przed każdym porównaniem z wartością dopuszczalną dokonuje się uwzględnienia niepewności pomiaru (opisanej w podpunkcie 5.5).

W przypadku obecności w obszarze pomiarowym pola elektromagnetycznego o widmie złożonym (por. 3.3.3) wykonuje się dodatkowo porównanie wartości zmierzonych (powiększonych o poprawki pomiarowe i niepewność pomiarową) z minimalną wartością dopuszczalną, to jest z wartością obowiązującą dla najniższej częstotliwości obecnej w obszarze pomiarowym. Służą do tego wartości wskaźnikowe opisane w [2 punkty 25, 26].

W przypadku pola elektromagnetycznego o jednej częstotliwości porównanie wykonuje się bezpośrednio, bez wyliczania wartości wskaźnikowej.

W punkcie 5.6 zamieszczono wyniki i rozstrzygnięcia dla każdego pionu pomiarowego z osobna.

6.2. Przekroczenia poziomów alertowych dla anten o regulowanym pochyleniu

Spełnia wymagania normy akredytacyjnej PN-EN ISO/IEC 17025	—	Spełnia wymagania punktu metody badawczej [2]	13
--	---	---	----

Podczas pomiaru z pochyleniem średnim nie stwierdzono wartości alertowych, to jest przekraczających 60% wartości dopuszczalnych. Nie musiały być prowadzone działania opisane w punkcie 13 metody badawczej [2].

7. Zbiorcze rozstrzygnięcie zgodności z wymaganiami

Spełnia wymagania normy akredytacyjnej PN-EN ISO/IEC 17025	7.8.6	Spełnia wymagania punktu metody badawczej [2]	1.1) 26
--	-------	---	------------

Na podstawie uzyskanych wyników badania pola elektromagnetycznego w obszarze pomiarowym dotyczącym stacji bazowej można stwierdzić, że w **otoczeniu obiektu w miejscach dostępnych dla ludności nie występują przekroczenia wartości dopuszczalnej równej 39 V/m (według [3] Tabela nr 2).**

8. Wykaz merytorycznych dokumentów źródłowych

[1]	Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. <i>Prawo ochrony środowiska</i> . Dz. U. nr 62, poz. 627 w aktualnym brzmieniu.
[2]	Załącznik do Rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposobów sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku. Dz. U. poz. 258.
[3]	Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku
[4]	Instrukcja podstawowa Laboratorium Badawczego.
[5]	Instrukcja metody badawczej „Badanie rozkładu pola elektromagnetycznego zakresu 5 Hz...90 GHz dla potrzeb ochrony środowiska ogólnego (OŚ)” w wersji aktualnej
[6]	PN-EN 62311 <i>Ocena urządzeń elektronicznych i elektrycznych w odniesieniu do ograniczeń ekspozycji ludności w polach elektromagnetycznych (0 Hz – 300 GHz)</i> (maj 2010)
[7]	Bieńkowski, Podlaska, Zubrzak <i>Pole elektromagnetyczne w środowisku – metody szacowania i monitoring</i> , (w: Medycyna Pracy 2019;70(5) str. 567-585)
[8]	Bieńkowski <i>Pomiary PEM stacji bazowych telefonii komórkowej – wymagania a rzeczywistość</i> (materiały prezentacji w ramach XII WKE Wrocław 2019)
[9]	Zakres akredytacji Laboratorium Badawczego AB 529 publikowany przez Polskie Centrum Akredytacji
[10]	Norma PN-EN ISO/IEC 17025 w wersji aktualnej w dniu autoryzacji badania (norma akredytacyjna)

KONIEC TEKSTU SPRAWOZDANIA

SPRAWOZDANIE ZAWIERA PONADTO:

ZAŁĄCZNIK NR 1. TABELA WYNIKÓW POMIARÓW

ZAŁĄCZNIK NR 2. TABELA WYNIKÓW POMIARÓW ANTEN WEWNĘTRZNYCH

ORAZ RYSUNKI O NUMERACH 1 DO 2 (2 ARKUSZE)

Nr pionu/ punktu pomiarowego	Opis miejsca pomiaru	Współrzędne Geograficzne	Wartość zmierzona E [V/m]	Wartość H wyliczona [A/m]	Wysokość [m]	Niepewność względna [%]	Niepewność bezwzględna [V/m]	Wartość zmierzona z niepewnością	WME	WMH	Rozstrzygnięcie dotrzymania wartości E w pionie
1	Na Az. 69°	54°03'14.8"N 14°54'10.3"E	poniżej czułości miernika	-	2,00	24	-	-	-	-	Brak przekroczenia
2	Na Az. 69°	54°03'15.6"N 14°54'13.7"E	poniżej czułości miernika	-	2,00	24	-	-	-	-	Brak przekroczenia
3	Na Az. 69°	54°03'16.5"N 14°54'17.6"E	poniżej czułości miernika	-	2,00	24	-	-	-	-	Brak przekroczenia

Nr pionu/ punktu pomiarowego	Opis miejsca pomiaru	Współrzędne Geograficzne	Wartość zmierzona E [V/m]	Wartość H wyliczona [A/m]	Wysokość [m]	Niepewność względna [%]	Niepewność bezwzględna [V/m]	Wartość zmierzona z niepewnością	WME	WMH	Rozstrzygnięcie dotrzymania wartości E w pionie
4	Antena wewnętrzna	Hotel poziom -1	0,8	0,0021	2,00	24	0,18	1,0	0,03	0,03	Brak przekroczenia
5	Antena wewnętrzna	Hotel poziom -1	2,8	0,0074	2,00	24	0,6	3,4	0,09	0,09	Brak przekroczenia
6	Antena wewnętrzna	Hotel poziom -1	3,8	0,0101	2,00	24	0,8	4,6	0,12	0,12	Brak przekroczenia
7	Antena wewnętrzna	Hotel poziom -1	2,7	0,0072	2,00	24	0,6	3,3	0,08	0,08	Brak przekroczenia
8	Antena wewnętrzna	Hotel poziom -1	2,3	0,0061	2,00	24	0,5	2,8	0,07	0,07	Brak przekroczenia
9	Antena wewnętrzna	Hotel poziom -0,5	1,8	0,0048	2,00	24	0,4	2,2	0,06	0,06	Brak przekroczenia
10	RRU	Hotel poziom -0,5	1,3	0,0034	2,00	24	0,3	1,6	0,04	0,04	Brak przekroczenia
11	RRU	Hotel poziom -0,5	0,8	0,0021	2,00	24	0,18	1,0	0,03	0,03	Brak przekroczenia
12	RRU	Hotel poziom -0,5	1,1	0,0029	2,00	24	0,23	1,3	0,03	0,03	Brak przekroczenia
13	Antena wewnętrzna	Hotel poziom -0,5	3,8	0,0101	2,00	24	0,8	4,6	0,12	0,12	Brak przekroczenia
14	Antena wewnętrzna	Hotel poziom -0,5	3,0	0,0080	2,00	24	0,6	3,6	0,09	0,09	Brak przekroczenia
15	Antena wewnętrzna	Hotel poziom -0,5	2,7	0,0072	2,00	24	0,6	3,3	0,08	0,08	Brak przekroczenia
16	Antena wewnętrzna	Hotel poziom 0	poniżej czułości miernika	-	2,00	-	-	-	-	-	Brak przekroczenia
17	Antena wewnętrzna	Hotel poziom 0	poniżej czułości miernika	-	3,00	-	-	-	-	-	Brak przekroczenia
18	Antena wewnętrzna	Hotel poziom 0	poniżej czułości miernika	-	4,00	-	-	-	-	-	Brak przekroczenia
19	Antena wewnętrzna	Hotel poziom 0	0,8	0,0021	2,00	24	0,18	1,0	0,03	0,03	Brak przekroczenia
20	Antena wewnętrzna	Hotel poziom 0	poniżej czułości miernika	-	2,00	-	-	-	-	-	Brak przekroczenia
21	Antena wewnętrzna	Hotel poziom 0	1,0	0,0027	2,00	24	0,21	1,2	0,03	0,03	Brak przekroczenia
22	Antena wewnętrzna	Hotel poziom 0	poniżej czułości miernika	-	2,00	-	-	-	-	-	Brak przekroczenia
23	Antena wewnętrzna	Hotel poziom 0	poniżej czułości miernika	-	3,00	-	-	-	-	-	Brak przekroczenia
24	Antena wewnętrzna	Hotel poziom 0	1,0	0,0027	2,00	24	0,21	1,2	0,03	0,03	Brak przekroczenia
25	Antena wewnętrzna	Hotel poziom 0	1,1	0,0029	2,00	24	0,23	1,3	0,03	0,03	Brak przekroczenia
26	Antena wewnętrzna	Hotel poziom 0	1,2	0,0032	2,00	24	0,2	1,4	0,04	0,04	Brak przekroczenia
27	Antena wewnętrzna	Hotel poziom 0	1,1	0,0029	2,00	24	0,23	1,3	0,03	0,03	Brak przekroczenia
28	Antena wewnętrzna	Hotel poziom 0	0,8	0,0021	2,00	24	0,18	1,0	0,03	0,03	Brak przekroczenia
29	Antena wewnętrzna	Hotel poziom 0	1,2	0,0032	2,00	24	0,2	1,4	0,04	0,04	Brak przekroczenia
30	Antena wewnętrzna	Hotel poziom 0	1,1	0,0029	2,00	24	0,23	1,3	0,03	0,03	Brak przekroczenia
31	Antena wewnętrzna	Hotel poziom 0	1,0	0,0027	2,00	24	0,21	1,2	0,03	0,03	Brak przekroczenia
32	Antena wewnętrzna	Hotel poziom +0,5	3,9	0,0103	2,00	24	0,8	4,7	0,12	0,12	Brak przekroczenia
33	Antena wewnętrzna	Hotel poziom +0,5	3,7	0,0098	2,00	24	0,8	4,5	0,12	0,12	Brak przekroczenia
34	Antena wewnętrzna	Hotel poziom +0,5	3,0	0,0080	2,00	24	0,6	3,6	0,09	0,09	Brak przekroczenia
35	Antena wewnętrzna	Hotel poziom +0,5	0,9	0,0024	2,00	24	0,20	1,1	0,0	0,0	Brak przekroczenia
36	Antena wewnętrzna	Hotel poziom +0,5	16,0	0,0424	2,00	24	3	19,0	0,49	0,49	Brak przekroczenia
37	Antena wewnętrzna	Hotel poziom +1	0,8	0,0021	2,00	24	0,18	1,0	0,03	0,03	Brak przekroczenia
38	Antena wewnętrzna	Hotel poziom +1	1,1	0,0029	2,00	24	0,23	1,3	0,03	0,03	Brak przekroczenia

Nr pionu/ punktu pomiarowego	Opis miejsca pomiaru	Współrzędne Geograficzne	Wartość zmierzona E [V/m]	Wartość H wyliczona [A/m]	Wysokość [m]	Niepewność względna [%]	Niepewność bezwzględna [V/m]	Wartość zmierzona z niepewnością	WME	WMH	Rozstrzygnięcie dotrzymania wartości E w pionie
39	Antena wewnętrzna	Hotel poziom +1	1,0	0,0027	2,00	24	0,21	1,2	0,03	0,03	Brak przekroczenia
40	Antena wewnętrzna	Hotel poziom +1	0,8	0,0021	2,00	24	0,18	1,0	0,03	0,03	Brak przekroczenia
41	Antena wewnętrzna	Hotel poziom +1	poniżej czułości miernika	-	2,00	-	-	-	-	-	Brak przekroczenia
42	Antena wewnętrzna	Hotel poziom +1	2,0	0,0053	2,00	24	0,4	2,4	0,1	0,1	Brak przekroczenia
43	Antena wewnętrzna	Hotel poziom +1	2,7	0,0072	2,00	24	0,6	3,3	0,08	0,08	Brak przekroczenia
44	Antena wewnętrzna	Hotel poziom +1	3,8	0,0101	2,00	24	0,8	4,6	0,12	0,12	Brak przekroczenia
45	Antena wewnętrzna	Hotel poziom +1	2,0	0,0053	2,00	24	0,4	2,4	0,06	0,06	Brak przekroczenia
46	Antena wewnętrzna	Hotel poziom +1	2,0	0,0053	2,00	24	0,4	2,4	0,06	0,06	Brak przekroczenia
47	Antena wewnętrzna	Hotel poziom +1	2,1	0,0056	2,00	24	0,4	2,5	0,06	0,06	Brak przekroczenia
48	Antena wewnętrzna	Hotel poziom +2	2,0	0,0053	2,00	24	0,4	2,4	0,06	0,06	Brak przekroczenia
49	Antena wewnętrzna	Hotel poziom +2	1,0	0,0027	2,00	24	0,21	1,2	0,0	0,0	Brak przekroczenia
50	Antena wewnętrzna	Hotel poziom +2	1,5	0,0040	2,00	24	0,3	1,8	0,05	0,05	Brak przekroczenia
51	Antena wewnętrzna	Hotel poziom +2	5,0	0,0133	2,00	24	1,0	6,0	0,15	0,15	Brak przekroczenia
52	Antena wewnętrzna	Hotel poziom +3	3,0	0,0080	2,00	24	0,6	3,6	0,09	0,09	Brak przekroczenia
53	Antena wewnętrzna	Hotel poziom +3	3,3	0,0088	2,00	24	0,7	4,0	0,10	0,10	Brak przekroczenia
54	Antena wewnętrzna	Hotel poziom +3	4,0	0,0106	2,00	24	0,8	4,8	0,12	0,12	Brak przekroczenia
55	Antena wewnętrzna	Hotel poziom +3	8,0	0,0212	2,00	24	1,6	9,6	0,25	0,25	Brak przekroczenia
56	Antena wewnętrzna	Hotel poziom +3	5,7	0,0151	2,00	24	1,2	6,9	0,2	0,2	Brak przekroczenia
57	Antena wewnętrzna	Hotel poziom +3	2,0	0,0053	2,00	24	0,4	2,4	0,06	0,06	Brak przekroczenia
58	Antena wewnętrzna	Hotel poziom +3	6,0	0,0159	2,00	24	1,2	7,2	0,18	0,18	Brak przekroczenia
59	Antena wewnętrzna	Hotel poziom +3	2,0	0,0053	2,00	24	0,4	2,4	0,06	0,06	Brak przekroczenia
60	Antena wewnętrzna	Hotel poziom +4	2,0	0,0053	2,00	24	0,4	2,4	0,06	0,06	Brak przekroczenia
61	Antena wewnętrzna	Hotel poziom +4	1,2	0,0032	2,00	24	0,2	1,4	0,04	0,04	Brak przekroczenia
62	Antena wewnętrzna	Hotel poziom +4	1,5	0,0040	2,00	24	0,3	1,8	0,05	0,05	Brak przekroczenia
63	Antena wewnętrzna	Hotel poziom +4	1,7	0,0045	2,00	24	0,3	2,0	0,1	0,1	Brak przekroczenia
64	Antena wewnętrzna	Hotel poziom +4	2,5	0,0066	2,00	24	0,5	3,0	0,08	0,08	Brak przekroczenia
65	Antena wewnętrzna	Hotel poziom +4	1,0	0,0027	2,00	24	0,21	1,2	0,03	0,03	Brak przekroczenia
66	Antena wewnętrzna	Hotel poziom +4	2,8	0,0074	2,00	24	0,6	3,4	0,09	0,09	Brak przekroczenia
67	Antena wewnętrzna	Hotel poziom +4	1,4	0,0037	2,00	24	0,3	1,7	0,04	0,04	Brak przekroczenia
68	Antena wewnętrzna	Hotel poziom +5	3,4	0,0090	2,00	24	0,7	4,1	0,11	0,11	Brak przekroczenia
69	Antena wewnętrzna	Hotel poziom +5	3,0	0,0080	2,00	24	0,6	3,6	0,09	0,09	Brak przekroczenia
70	Antena wewnętrzna	Hotel poziom +5	1,8	0,0048	2,00	24	0,4	2,2	0,1	0,1	Brak przekroczenia
71	Antena wewnętrzna	Hotel poziom +5	1,9	0,0050	2,00	24	0,4	2,3	0,06	0,06	Brak przekroczenia
72	Antena wewnętrzna	Hotel poziom +5	2,4	0,0064	2,00	24	0,5	2,9	0,07	0,07	Brak przekroczenia
73	Antena wewnętrzna	Hotel poziom +5	2,0	0,0053	2,00	24	0,4	2,4	0,06	0,06	Brak przekroczenia
74	Antena wewnętrzna	Hotel poziom +5	1,3	0,0034	2,00	24	0,3	1,6	0,04	0,04	Brak przekroczenia
75	Antena wewnętrzna	Hotel poziom +6	7,0	0,0186	2,00	24	1,4	8,4	0,22	0,22	Brak przekroczenia
76	Antena wewnętrzna	Hotel poziom +6	6,0	0,0159	2,00	24	1,2	7,2	0,18	0,18	Brak przekroczenia
77	Antena wewnętrzna	Hotel poziom +6	2,9	0,0077	2,00	24	0,6	3,5	0,1	0,1	Brak przekroczenia
78	Antena wewnętrzna	Hotel poziom +6	5,3	0,0141	2,00	24	1,1	6,4	0,16	0,16	Brak przekroczenia
79	Antena wewnętrzna	Hotel poziom +6	2,0	0,0053	2,00	24	0,4	2,4	0,06	0,06	Brak przekroczenia
80	Antena wewnętrzna	Hotel poziom +6	2,4	0,0064	2,00	24	0,5	2,9	0,07	0,07	Brak przekroczenia

Nr pionu/ punktu pomiarowego	Opis miejsca pomiaru	Współrzędne Geograficzne	Wartość zmierzona E [V/m]	Wartość H wyliczona [A/m]	Wysokość [m]	Niepewność względna [%]	Niepewność bezwzględna [V/m]	Wartość zmierzona z niepewnością	WME	WMH	Rozstrzygnięcie dotrzymania wartości E w pionie
81	Antena wewnętrzna	Hotel poziom +6	2,9	0,0077	2,00	24	0,6	3,5	0,09	0,09	Brak przekroczenia
82	Antena wewnętrzna	Hotel poziom +6	3,3	0,0088	2,00	24	0,7	4,0	0,10	0,10	Brak przekroczenia
83	Antena wewnętrzna	Hotel poziom +6	2,5	0,0066	2,00	24	0,5	3,0	0,08	0,08	Brak przekroczenia
84	Antena wewnętrzna	Hotel poziom +6	1,9	0,0050	2,00	24	0,4	2,3	0,1	0,1	Brak przekroczenia
85	Antena wewnętrzna	Hotel poziom +7	4,6	0,0122	2,00	24	0,9	5,5	0,14	0,14	Brak przekroczenia
86	Antena wewnętrzna	Hotel poziom +7	3,3	0,0088	2,00	24	0,7	4,0	0,10	0,10	Brak przekroczenia
87	Antena wewnętrzna	Hotel poziom +7	2,5	0,0066	2,00	24	0,5	3,0	0,08	0,08	Brak przekroczenia
88	Antena wewnętrzna	Hotel poziom +7	3,0	0,0080	2,00	24	0,6	3,6	0,09	0,09	Brak przekroczenia
89	Antena wewnętrzna	Hotel poziom +7	2,5	0,0066	2,00	24	0,5	3,0	0,08	0,08	Brak przekroczenia
90	Antena wewnętrzna	Hotel poziom +7	2,8	0,0074	2,00	24	0,6	3,4	0,09	0,09	Brak przekroczenia
91	Antena wewnętrzna	Hotel poziom +7	1,9	0,0050	2,00	24	0,4	2,3	0,1	0,1	Brak przekroczenia
92	Antena wewnętrzna	Hotel poziom +7	1,4	0,0037	2,00	24	0,3	1,7	0,04	0,04	Brak przekroczenia
93	Antena wewnętrzna	Hotel poziom +7	1,9	0,0050	2,00	24	0,4	2,3	0,06	0,06	Brak przekroczenia
94	Antena wewnętrzna	Hotel poziom +8	2,7	0,0072	2,00	24	0,6	3,3	0,08	0,08	Brak przekroczenia
95	Antena wewnętrzna	Hotel poziom +8	3,0	0,0080	2,00	24	0,6	3,6	0,09	0,09	Brak przekroczenia
96	Antena wewnętrzna	Hotel poziom +8	3,8	0,0101	2,00	24	0,8	4,6	0,12	0,12	Brak przekroczenia
97	Antena wewnętrzna	Hotel poziom +8	2,2	0,0058	2,00	24	0,5	2,7	0,07	0,07	Brak przekroczenia
98	Antena wewnętrzna	Hotel poziom +8	1,8	0,0048	2,00	24	0,4	2,2	0,1	0,1	Brak przekroczenia
99	Antena wewnętrzna	Hotel poziom +8	1,5	0,0040	2,00	24	0,3	1,8	0,05	0,05	Brak przekroczenia
100	Antena wewnętrzna	Hotel poziom +8	1,4	0,0037	2,00	24	0,3	1,7	0,04	0,04	Brak przekroczenia
101	Antena wewnętrzna	Hotel poziom +8	1,9	0,0050	2,00	24	0,4	2,3	0,06	0,06	Brak przekroczenia
102	Antena wewnętrzna	Hotel poziom +8	2,3	0,0061	2,00	24	0,5	2,8	0,07	0,07	Brak przekroczenia
103	Antena wewnętrzna	Hotel poziom +9	1,5	0,0040	2,00	24	0,3	1,8	0,05	0,05	Brak przekroczenia
104	Antena wewnętrzna	Hotel poziom +9	1,0	0,0027	2,00	24	0,21	1,2	0,03	0,03	Brak przekroczenia
105	Antena wewnętrzna	Hotel poziom +9	1,0	0,0027	2,00	24	0,21	1,2	0,0	0,0	Brak przekroczenia
106	Antena wewnętrzna	Hotel poziom +9	poniżej czułości miernika	-	2,00	-	-	-	-	-	Brak przekroczenia
107	Antena wewnętrzna	Hotel poziom +9	1,9	0,0050	2,00	24	0,4	2,3	0,06	0,06	Brak przekroczenia
108	Antena wewnętrzna	Hotel poziom +9	1,0	0,0027	2,00	24	0,21	1,2	0,03	0,03	Brak przekroczenia
109	Antena wewnętrzna	Hotel poziom +9	1,8	0,0048	2,00	24	0,4	2,2	0,06	0,06	Brak przekroczenia
110	Antena wewnętrzna	Hotel poziom +9	1,5	0,0040	2,00	24	0,3	1,8	0,05	0,05	Brak przekroczenia
111	Antena wewnętrzna	Hotel poziom +9	poniżej czułości miernika	-	2,00	-	-	-	-	-	Brak przekroczenia
112	Antena wewnętrzna	Hotel poziom +9	1,2	0,0032	2,00	24	0,2	1,4	0,0	0,0	Brak przekroczenia
113	Antena wewnętrzna	Hotel poziom +10	1,2	0,0032	2,00	24	2	3,2	0,08	0,08	Brak przekroczenia
114	Antena wewnętrzna	Hotel poziom +10	1,3	0,0034	2,00	24	0,3	1,6	0,04	0,04	Brak przekroczenia
115	Antena wewnętrzna	Hotel poziom +10	1,5	0,0040	2,00	24	0,3	1,8	0,05	0,05	Brak przekroczenia
116	Antena wewnętrzna	Hotel poziom +10	1,3	0,0034	2,00	24	0,3	1,6	0,04	0,04	Brak przekroczenia
117	Antena wewnętrzna	Hotel poziom +10	2,0	0,0053	2,00	24	0,4	2,4	0,06	0,06	Brak przekroczenia
118	Antena wewnętrzna	Hotel poziom +10	2,2	0,0058	2,00	24	0,5	2,7	0,07	0,07	Brak przekroczenia
119	Antena wewnętrzna	Hotel poziom +10	2,0	0,0053	2,00	24	0,4	2,4	0,1	0,1	Brak przekroczenia
120	Antena wewnętrzna	Hotel poziom +10	2,8	0,0074	2,00	24	0,6	3,4	0,09	0,09	Brak przekroczenia
121	Antena wewnętrzna	Hotel poziom +10	1,6	0,0042	2,00	24	0,3	1,9	0,05	0,05	Brak przekroczenia



Rysunek 1		Podziałka 1:4000	Obiekt Stacja bazowa GRF0503B			
Arkusze nr	1	Wersja 1	Temat rysunku Schemat rozmieszczenia pionów pomiarowych wokół obiektu			
Arkuszy	1					
Wykonał			Zadanie:	U-012/22/G		TELE-COM sp. z o.o. ul. Jawornicka 8; 60-968 Poznań
Sprawił			Pozycja/ stadium:	SB.792.2.1		



Rysunek 2		Podziałka -		Obiekt Stacja bazowa GRF0503B			
Arkusz nr	1	Wersja	Temat rysunku				
Arkuszy	1		Zdjęcia obiektu				
Wykonał	A			Zadanie:		U-012/22/G	 TELE-COM sp. z o.o. ul. Jawornicka 8; 60-968 Poznań
Sprawdził	J			Pozycja/ stadium:		SB.792.2.1	